

软管测试台/试验台

爆破试验台，耐压试验台，静压测试台，水压测试台

产品名称	软管测试台/试验台 爆破试验台，耐压试验台，静压测试台，水压测试台
公司名称	上海丹埃液压设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DAYY 型号:DA-HP300 压力:300MPa
公司地址	上海市闵行区龙吴路5530弄3号
联系电话	15216889076

产品详情

爆破试验台，耐压试验台，静压测试台，水压测试台

简介:

爆破测试机主要用于对各种产品进行耐压极限测试,设备通过连续加压液体或气体对产品进行压力测试,直至爆裂取得瞬间爆破压力值。(也可做静压、保压测试)

特点:

- 1、设备采用进口气动增压泵，液压测试压力可达690MPa,可自行设置升压速率，输出压力可无极调节；
- 2、元件与管路采用无焊连接，方便拆卸更换与维护；
- 3、根据测试产品要求及安全性，箱体有一体式 and 分体式；
- 4、控制方式：手动控制、自动控制（电脑+PLC）；
- 5、自主研发数据采集系统，简洁的操作界面使用方便操作简单；电脑自动生成时间、压力曲线；各种数据实时储存，可随时打印测试报告；也可手动操作控制测试过程。

参数:

- 1、气源压力：0.1~0.8MPa（压缩空气）；

2、测试压力：0~690MPa（自动控制在范围内可自由设置）；

3、测试温度：常温、-45 ~ 120 ；

4、适用介质：水、油品、乳化液等；

5、电源电压：220V 50Hz。

应用：

管材：软管、胶管、钢管、铝管、刹车软管及消防水带等；

容器：气瓶、气罐、压力罐体、塑料瓶、钢瓶及灭火器瓶等；

其它：阀门、净水器、换热器、热交换器、各种壳体及缸体等。