

【脉冲、水锤、疲劳、力交变】试验台|测试台 水锤波冲击疲劳测试

产品名称	【脉冲、水锤、疲劳、力交变】试验台 测试台 水锤波冲击疲劳测试
公司名称	上海丹埃液压设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DAYY 型号:DA-FT100 压力:100MPa
公司地址	上海市闵行区龙吴路5530弄3号
联系电话	15216889076

产品详情

【脉冲、水锤、疲劳、力交变】试验台|测试台 水锤波冲击疲劳测试

脉冲测试机

简介：

脉冲测试又称为:压力交变测试、疲劳测试、耐用性测试；

适用于（金属/非金属）管材、压力容器、阀门、仪器仪表、反应釜、散热器、冷却器、净水器等产品；

技术参数：

测试压力：0~100MPa；

脉冲频率：0~2Hz；（根据产品特性及容积而定）

介质温度：常温、-40~150；

环境温度：常温、恒温-40~150；

测试路数：1路；（可扩充）

测试介质：水、液压油、制动液等；

冲击次数：>1000万次；根据要求任意设定；

测试波形：基本方波、三角波、T形波、正弦波；

控制方式：手自一体控制；

功能及特点：

采用电脑与PLC两级组成控制系统、独立模块化控制单元、高精度电液伺服控制；

可进行多路独立测试，互不影响；

确保测试精度及稳定性，采用进口电气元件，管路无焊连接；

稳定的专用测试软件，可设置客户信息及测试参数，实时显示并保存测试数据，可随时打印测试报告；

为了缩短电机和加压时间、测试稳定性及测试精度，采用蓄能器实时补压；

测试产品破裂后，压力迅速下降，同时自动停止加压；

测试开始时自动排除测试产品内部其它；达到脉冲次数或试样破损，自动停止；设有自动回收介质功能；

水锤测试机

简介：

水锤测试机主要是用水锤波压力冲击测试产品（也可称为：脉冲测试、疲劳试验、力交变测试），以动态压力对产品进行耐用性及疲劳试验；

适用于：管材、管路、净水机、净水器、加热器、热水器、阀门、容器等；

参数：

冲击压力：0~10MPa；

冲击频率：0.5Hz；

测试精度： $\pm 0.5\%$ ；

测试路数：1路；（可增加）

测试介质：水、油类；（具体请咨询）

介质温度：根据要求及介质特性而定；

箱体结构：一体式、分体式，根据要求和产品尺寸及特性而定。