

威纶12.1寸人机界面触摸屏MT8121iE

产品名称	威纶12.1寸人机界面触摸屏MT8121iE
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	3260.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号:MT8121iE
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

威纶12.1寸人机界面触摸屏MT8121iE

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

显示	显示器	12.1 " TFT
	分辨率	1024 x 768
	亮度	500
	对比度	700:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>50,000 小时

	背光色彩	24 bits
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X) $\pm 2\%$, 宽度(Y) $\pm 2\%$
存储器	闪存 (Flash)	128 MB
	内存 (RAM)	256 MB
处理器		Cortex A8 32Bit RISC 600MHz
I/O接口	SD 卡	支持SD/SDHC
	USB 主设备	USB 2.0 x 1
	USB 从设备	USB 2.0 x 1
	以太网接口	10/100 Base-T
	串行接口	Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w
万年历		内置
电源	输入电源	24 \pm 20%VDC
	功耗	800mA@24VDC
	耐电压	500VAC (1 min)
	绝缘阻抗	超过 50M @500VDC
	耐震动	10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟)

规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 WxHxD	322 x 243 x 51mm
	开孔尺寸	305 x 231 mm
	重量	约2.1 kg
环境	防护等级	IP65
	储存环境温度	-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
	操作环境温度	0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% @ 40 ° C (非冷凝)
认证	CE	符合CE认证标准
软件		EasyBuilder Pro V4.00.01 或更新版本

产品特点

12.1" 1024x768 TFT LCD, LED 背光

薄型轻量化设计机身

主板涂层保护处理在严苛的环境中，能防止腐蚀

Com1 / Com3 RS485 内建隔离器，双隔离保护设计在复杂的接地环境中，能保障稳定的运作

无风扇冷却系统

COM1 及 COM3 [RS485]2W 支持 MPI 187.5K 同时间请择一使用

NEMA4/IP65 前面板防护等级