

超高压手动泵 AULLTE快速接头 超高压软管

产品名称	超高压手动泵 AULLTE快速接头 超高压软管
公司名称	上海丹埃液压设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:AULLTE 型号:ADLL4002 压力:400MPa
公司地址	上海市闵行区龙吴路5530弄3号
联系电话	15216889076

产品详情

超高压手动泵 AULLTE快速接头 超高压软管

AULLTE手动泵

手动泵简介:

AULLTE手动泵,高压可达400MPa (4000kg) ;

航天铝合金材质 , 质量轻、携带移动方便 ;

设置手动止回阀 , 保压功能强 ;

泵浦内部设置双压力安全阀 , 防止压力过载 ;

双柱塞设计 , 低压流量大、高压流量小 , 使用更省力 ;

手动泵运用 :

AULLTE手动泵是众多液压工具的动力源 , 运用非常广泛 ;

打压液压螺母拆卸螺栓 ;

打压液压油缸顶升重物 ;

打压拉伸器拉伸螺栓 ;

产品的压力测试；

轴承拆卸、螺旋桨拆装、轮船舵机拆装、机车轮拆装等；

运用领域：船舶制造维修、矿山设备部件更换、能源电力设备、机械工程设备、石油石化、铁路桥梁、轴承设备等。

AULLTE手动泵套装组件：

70 ~ 200MPa：手动泵1台、软管总成1根、压力表1块、压力表座1个、快速接头2副、转换接头1个、箱子1个；

280 ~ 400MPa：手动泵1台、软管总成1根、压力表1块、压力表座1个、转换接头1个、箱子1个。

手动泵参数表：

AULLTE超高压快速接头

AULLTE超高压快速接头承受高压可达300MPa，快接分公、母，都带有内置单向阀，安全系数1.75倍以上。两端由接头体、单向阀阀芯、外套、钢球、弹簧和密封件等组成。内腔有一个单向阀，当两个接头体分开离时，单向阀阀芯在各自的弹簧作用下外伸，并顶压在接头体的锥形孔上，使通路关闭，两端管子内的液体被封闭在管中不能流通。

AULLTE超高压快速接头在工作状态下，外套在弹簧作用下把钢球压在接头体的凹形槽内，使接头体连接。快插接头配套超高压软管应用十分广泛。

组成部件：

母接头 基座Steel, QPQ-treated, Black Galvanised、钢铁AISI420C

套筒Steel, QPQ-treated, Black Galvanised、弹簧AISI301 阀芯Steel,

Galvanised、密封圈NBR、内部套筒POM

公接头 公接头接触面Steel, QPQ-treated, Black Galvanised、弹簧AISI301

阀芯Steel, Galvanised、阀芯支架Steel, Galvanised、密封圈NBR

材质：硬化钢，安全系数都在175%以上； 工作温度范围:-30-+100 。