

快速接头BLT250A12 超高压软管快插接头 液压螺母快速接头

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 快速接头BLT250A12 超高压软管快插接头 液压螺母快速接头 |
| 公司名称 | 上海丹埃液压设备有限公司 |
| 价格 | 400.00/副 |
| 规格参数 | 品牌:AULLTE 型号:BLT250A 压力:250MPa |
| 公司地址 | 上海市闵行区龙吴路5530弄3号 |
| 联系电话 | 15216889076 |

产品详情

手动泵快速接头 超高压软管快插接头 工具连接液压快速接头

AULLTE超高压快速接头

超高压快速接头承受高压可达300MPa，快接分公、母，都带有内置单向阀，安全系数1.75倍以上。两端由接头体、单向阀阀芯、外套、钢球、弹簧和密封件等组成。内腔有一个单向阀，当两个接头体分离时，单向阀阀芯在各自的弹簧作用下外伸，并顶压在接头体的锥形孔上，使通路关闭，两端管子内的液体被封闭在管中不能流通。

AULLTE超高压快速接头在工作状态下，外套在弹簧作用下把钢球压在接头体的凹形槽内，使接头体连接。快插接头配套超高压软管应用十分广泛。

组成部件：

母接头 基座Steel, QPQ-treated, Black Galvanised、钢铁AISI420C

套筒Steel, QPQ-treated, Black Galvanised、弹簧AISI301 阀芯Steel,

Galvanised、密封圈NBR、内部套筒POM

公接头 公接头接触面Steel, QPQ-treated, Black Galvanised、弹簧AISI301

阀芯Steel, Galvanised、阀芯支架Steel, Galvanised、密封圈NBR

材质：硬化钢，安全系数都在175%以上； 工作温度范围:-30-+100 。