

# 海能达原好易通对讲机

产品名称	海能达原好易通对讲机
公司名称	广州南方测绘仪器有限公司阳江分公司
价格	面议
规格参数	品牌:好易通
公司地址	阳江市石湾北路371号（即二运站门口斜对面，市住建局往市区方向100米）
联系电话	0662-2860800 13926323581

## 产品详情

[TC-500S](#)是海能达推出的一款高品质精质商用[对讲机](#)

。符合美国军标，1.5米抗跌落防损结构，坚固耐用。独特的音腔结构设计，高保真、清晰的语音质量。配备大容量锂电池，可提供长时间的优质表现。外观小巧、专业，符合人体工学原理，掌握舒适。搭配舒适的VOX耳机，[TC-500S](#)，为商业用户提供高品质的通讯体验。

独特腔体设计提升音质。采用更符合声学原理的前后腔空间设计，声音清晰洪亮；延续钢质喇叭网盲孔设计，有效防止灰尘堆积。电量提示，只需一次按键操作即可让您判断当前电量，及时对电池进行充电。VOX功能支持 VOX 功能，当您使用耳机时，无需 PTT 按键操作即可实现畅通无阻的通话。

### 一般规格

频率范围	UHF: 400-420MHz , 450-470MHz VHF : 136-154MHz , 146-174MHz
信道数	16
信道间隔	25 KHz/12.5KHz**
工作电压	7.4V
电池	1300mAh ( 锂电池 )
电池平均工作时间 ( 5-5-90工作循环 )	> 11 小时

频率稳定度	$\pm 2.5\text{ppm}$
工作温度范围	-25 ~+60
天线阻抗	50
外型尺寸（高×宽×深）（带电池，不带天线）	113x 54x32mm
重量（带天线和电池）	250g
<b>发射部分</b>	
输出功率	4W/2W
调制方式	16K F3E
杂波与谐波	-26dBm
FM噪声	40dB
音频失真	5%
<b>接收部分</b>	
灵敏度	0.224 $\mu\text{V}$
邻道选择性	65dB
互调	60dB
杂散响应抑制	65dB
信噪比	45dB
额定音频输出功率	0.5W（喇叭阻抗16 Ohm）
额定音频失真	5%（0.5W）