

# 皇家显示P6户外表贴三合一-蒋光祥

产品名称	皇家显示P6户外表贴三合一-蒋光祥
公司名称	深圳市皇家显示技术有限公司
价格	5000.00/平方米
规格参数	品牌:晶台 型号:P6 灯珠:3535晶台
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇新田征程2路4号
联系电话	0755-29609720 15999661652

## 产品详情

“户外P69表贴LED显示屏防水全彩屏”参数说明

像素间距：	P6	像素密度：	27777
扫描方式：	1/8 扫描	平均功耗：	350W / m <sup>2</sup>
灯管芯片颜色：	全彩色	防护等级：	IP65
认证：	ISO	像素组成：	1R, 1G, 1B
显示屏功能：	视频显示屏	边框颜色：	黑色
型号：	P5	规格：	192*192
商标：	YES	包装：	纸箱
产量：	1000000000		

“户外P6表贴LED显示屏防水全彩屏”详细介绍

LED显示屏系统组成：

### 1、显示屏：

以红、绿发光二极管作为发光显示元器件，与驱动电路、数据处理电路一起组成显示单元板，从而构成矩阵式的显示屏。

### 2、控制计算机（电脑）：

显示屏的专用控制机，内插接媒体显示卡、同步控制卡，来实现对显示屏的控制。

### 3、同步控制卡：

具有数据采集、色调变换等功能；

### 4、数据传输线：

使用双绞线；

### 5、供电电源：

经稳压后，按额定的负载情况，均匀地分接到显示屏的各个区域，为LED显示屏提供安全可靠的电源。

### 6、系统软件：

提供LED播放软件及视频播放软件，并制作其它特殊要求的软件。

产品名称：P6户外全彩像素点间距：6毫米像素点密度：27777点/平方米LED封装：3535三合一发光基色：1R+1G+1B模组分辨率：16\*32亮度：》6500CD/平方米色温：5600K-6500K（可调）观看角度：水平视角》140度垂直视角》120度最佳观看距离：》5米驱动方式：恒流1/8扫屏体最大功耗：《1400W/平方米屏体平均功耗：《760W/平方米单元箱体尺寸：576mm\*576mm\*80mm屏体重量：《30公斤/平方米箱体供电要求：AC220V 60HZIP防护等级：正面防护：IP67 背面防护：IP53工作环境要求：-30度~+55度控制系统：同步控制/有线异步控制/无线异步控制（可选）灰度等级：逐点各基色13BIT,R红，G绿，B蓝各8BIT(实测灰度R/G/B各256级)灰度校正：两级校正，视频处理纠偏偏码深度每色16BIT显示颜色：16777216种颜色盲点率：《1/10000无常亮点且为离散分布，连续失控点为零刷新频率：400HZ-4800HZ连续工

作时间：无限制平均无故障时间：》3000小时屏体LED寿命：》100000小时屏体温升：《10度输入信号：彩色复合电视信号DVI,SDI,HSDI,等等各种音视频信号，计算机信号均可播放