

东风小型4米1易燃气体厢式运输车价格上户4吨

产品名称	东风小型4米1易燃气体厢式运输车价格上户4吨
公司名称	襄阳上凯专用汽车有限公司
价格	118000.00/辆
规格参数	品牌:东风 型号:5080XRQ39DBAC 用途:二类危险品运输
公司地址	襄樊市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

东风小型4米1易燃气体厢式运输车价格上户4吨

东风4米1易燃气体厢式运输车是一款气瓶专用运输车,液化气罐车,煤气罐运输车,液化气运输车辆,小型液化气运输车非常经济实用型车型,由于石油液化气具有易燃、易爆、易产生静电等特性,因此,运输液化气罐、煤气罐、氧气瓶的过程具有很大的危险性,国家法规对危险品运输车管理越来越规范,该类车型是相关法规允许运输煤气罐、氧气瓶、危二类的必备产品,液化气罐、煤气罐的运输必须使用专车专用的易燃气体专用运输车。

【东风易燃气体厢式运输车主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	267
产品名称	易燃气体厢式运输车	产品型号	易燃气体厢式运输车
总质量(Kg)	8270	罐体容积(m3)	

额定载质量(Kg)	4490	外形尺寸(mm)	5995 × 2400 × 3125
整备质量(Kg)	3585	货厢尺寸(mm)	4150 × 2300 × 2100
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	1.30
接近角/离去角(°)	27/22	前悬/后悬(mm)	1210/1485
轴数	2	轴距(mm)	3300
轴荷(Kg)	3650/4620	最高车速(Km/h)	80
其它	厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具,ABS系统生产 电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/DETC-ABS-4S/4M,限速装置限定最高车速为 气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面及后下部防护装置 与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100 × 50,离地高度:475mm,该车运 268-2012《危险货物品名表》第2.1项中的液化石油气,压缩天然气气瓶,该车仅选装D28 机。只装配7.50R16 14PR轮胎		

易燃气体厢式运输车的特点

汽车底盘均采用国内质量可靠、性能稳定的品牌产品，整车制作严格按照国防科工委科工爆《易燃气体厢式运输车安全技术条件》等有关国家标准要求执行。具有如下特点：一

整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。

二 厢体为采用军工技术制造的全金属整体骨架结构，强度高，载荷分布均匀，整体的安全性、通过性、平顺性好；板块夹层装有阻燃隔热材料，防火阻燃性好。三

外形装饰铝合金型材立柱、不锈钢包角，外形美观。四

厢内具有缓冲防撞、防静电火花、烟火报警、防雨通风、防盗等功能。五

按国家标准配置警示标志。

【东风易燃气体厢式运输车底盘技术参数】

底盘型号	DFA1081SJ39DB	底盘名称	载货汽车底盘
------	---------------	------	--------

商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5895 × 2090 × 2400	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	27/22	轮胎规格	7.50R16 14PR
钢板弹簧片数	8/10+7,6/6+5	前轮距(mm)	1586,1718,1740
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1530,1586,1602
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
D28D11-4DA	东风轻型发动机有限公司	2771	85

东风易燃气体厢式运输车售后服务：1

、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2

、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3

、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术人员。5

、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。