

# 吉它厂打磨台房,打磨吸尘机

产品名称	吉它厂打磨台房,打磨吸尘机
公司名称	佛山市高明区华晖鸿环保科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:华晖鸿 型号:MF30 打磨台 规格:3300*1500*2400
公司地址	暂无
联系电话	0757-88808303 13420896487

## 产品详情

佛山市华晖鸿专业生产打磨吸尘台,打磨房,吸尘机,吸尘柜,广泛用于家具业,木门厂,橱柜厂,浴室柜厂,展柜厂,木制品厂,工艺品厂,五金厂,钣金厂,模具厂,电器外壳厂,灯具厂,金属制品厂,汽车配件厂,机械厂,制药厂,石材厂,人造石厂,石英石厂,大理石厂,玻璃钢厂,陶瓷厂,贝壳工艺厂,衣架厂,乐器厂,钢琴厂,不锈钢厂,家居日常用品厂,汽车轮毂厂等打磨/切割/抛光/吹灰/磨边/铣边/雕刻/喷粉等吸尘除尘集尘.给车间制造纯净的工作环境,保护工人身心健康.专业环保设备生产厂商. 华晖鸿除尘设备分两类型: 干式与水洗式打磨台 与 打磨房 适用于不同的扬尘环境吸尘,可供客户选择.

MFAB系列,水洗式可分体式打磨台,两用打磨台.打磨台可分离出来成打磨房,适用于不同的操作环境要求. 单面 双面 视频网址:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI3MDIzNjk2.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI3MDIzNjk2.html) 型号 风机 功率 水泵 功率 外型尺寸(长\*宽\*高)(M) 台面尺寸(长\*宽\*高)(M) 特点

MFA款水洗式打磨台/房,带分体式台面(3层过滤) 1.5-6米可定做 MF30A 单面 2.2KW\*2 1.5KW 3.0\*1.55\*2.4m 3.0\*0.7\*0.75 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电.(节约30%-40%) 自由摆放,安装自由. 水洗式湿式除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好. MF30AB 双面 2.2KW\*2 2.2KW 3.0\*2.25\*2.4m 3.0\*0.7\*0.75\*2 MF40A 单面 2.2KW\*2 2.2KW 4.0\*1.55\*2.4m 4.0\*0.7\*0.75 MF40AB 双面 3KW\*2 2.2KW 4.0\*2.25\*2.4m 4.0\*0.7\*0.75\*2 MF50A 单面 2.2KW\*3 2.2KW 5.0\*1.55\*2.4m 5.0\*0.7\*0.75 MF50AB 双面 3KW\*3 2.2KW 5.0\*2.25\*2.4m 5.0\*0.7\*0.75\*2 MF60A 单面 1.5KW\*4 1.5KW\*2 6.0\*1.55\*2.4m 6\*0.7\*0.75 MF60AB 双面 2.2KW\*4 4KW 6.0\*2.25\*2.4m 6\*0.7\*0.75\*2 MF系列水帘式打磨吸尘柜(水帘+毛刷+生化棉过滤材料).可加围板或者伸缩棚围边吸尘效果更好.

规格1.5-6米.单面与双面,水洗式吸尘,粉尘遇水变泥浆状,粉尘不会产生二次漂浮于空气中,更加洁净空气. 主机. 加夹心板围边加伸缩棚围边 加外置水箱 橱柜厂实例 木门厂实例

木制品打磨实例 乐器厂打磨实例 衣架厂打磨实例 木门厂打磨实例 家具厂实例大型家具厂实例 砂布床吸尘 砂带机吸尘 可选配分体式台面单面 可选配分体式台双面,一机两用.

石材工艺品打磨吸尘 石材厂吸尘 石材厂吸尘 砂轮机除尘加围板式

视频网址:五金类 [http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODIwMjQ0MTg4.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODIwMjQ0MTg4.html)

家具木制品:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XOTA1MzU5OTIw.html](http://v.youku.com/v_show/id_XOTA1MzU5OTIw.html)

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODc3NzIwNDgw.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODc3NzIwNDgw.html)

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI1NTc2ODI4.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NTc2ODI4.html)

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI1NTE0MzMy.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NTE0MzMy.html)

石材类:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODU3MzQ5NjQ0.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODU3MzQ5NjQ0.html)

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI1NzAyNTI4.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NzAyNTI4.html)

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI1MTEyMzEy.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI1MTEyMzEy.html) 玻璃钢

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODU3OTk4MzM2.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODU3OTk4MzM2.html)

其它类:双面打磨房[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI1MTEyMzEy.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI1MTEyMzEy.html)

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XMTI5NDcxNTgzMg==.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTI5NDcxNTgzMg==.html)

加外水箱:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODU3MjQzMjY0.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODU3MjQzMjY0.html) 型号 风机功率 水泵功率

外型尺寸(L\*W\*H)(M) 特点 MF系列水洗式打磨房主机(3层过滤) 1.5-6米可定做 MF30 单面

2.2KW\*2 1.5KW 3.0\*0.85\*2.4m 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电. (节约30%-40%)

自由摆放,安装自由. 水洗式湿式除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好. 外观设计专利号: 201330459113.4 实用新型专利号: 201320493501.9

实用新型专利号: 201320660221.2 MF30B 双面 2.2KW\*2 2.2KW 3.0\*1.3\*2.4m MF40 单面 2.2KW\*2 2.2KW

4.0\*0.85\*2.4m MF40B 双面 3KW\*2 2.2KW 4.0\*1.3\*2.4m MF50 单面 2.2KW\*3 2.2KW 5.0\*0.85\*2.4m MF50B 双面

3KW\*3 2.2KW 5.0\*1.3\*2.4m MF60 单面 1.5KW\*4 1.5KW\*2 6.0\*0.85\*2.4m MF60B 双面 3KW\*4 2.2KW\*2

6.0\*1.3\*2.4m MH系列水洗式打磨房,4层过滤(水帘+不锈钢冲孔网+环保球箱+生化棉)2-6米可以定做

水洗式除尘,使粉尘变成泥浆形式,洁净空气,特殊的过滤材料,可有效过滤打磨过程中产生的毛丝,灰尘,颗粒杂质等. 不锈钢水箱,更耐用.

视频网址:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XMTMyOTY1ODQyMA==.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTMyOTY1ODQyMA==.html)

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XMTMzNDY3OTIzMg==.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNDY3OTIzMg==.html) 型号 风机功率 水泵功率

外型尺寸(L\*W\*H)(M) 特点 MH系列水洗式打磨房主机(4层过滤),

1.5-6米可定做,不锈钢水帘+不锈钢冲孔板+环保球箱+2层生化棉 MH30 单面 2.2KW\*2 1.5KW

3.3\*0.85\*2.65m 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电. (节约30%-40%) 自由摆放,安装自由. 水洗式湿式除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.打磨房建议用夹心板或者其它板材或者伸缩棚围,吸尘效果更好.

专利号:201520342007.1 MH40 单面 2.2KW\*2 2.2KW 4.3\*0.85\*2.65m MH50 单面 2.2KW\*3 2.2KW

5.3\*0.85\*2.65m MH60 单面 1.5KW\*4 1.5KW\*2 6.3\*0.85\*2.65m MFT系列水洗式打磨台 单面与双面

1.5-6米可定做. 三层过滤,(水帘+毛刷+生化棉过滤材),节能电箱.

通过百叶窗侧面吸风与台台下吸风的方式吸尘,通过水帘清洗与过滤材料过滤后相对干净的空气排出来.

保护环境,洁净空气.粉尘遇水变泥浆状,不会产生粉尘的二次漂浮于空气中.是一种很好的吸尘设备. 3米

1.5米 双面 正面 试机.5米双面 视频网址:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI0MjM4NTc2.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI0MjM4NTc2.html)

视频网址:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XMTMyMTMxMDQ4OA==.html](http://v.youku.com/v_show/id_XMTMyMTMxMDQ4OA==.html) 型号 风机功率 水泵功率

外型尺寸(L\*W\*H)(M) 工作台尺寸(L\*W\*H)(M) 特点 水洗式打磨台

(1.5-6米可定做)三层过滤,(水帘+毛刷+生化棉过滤材料) MFT30 (单面) 1.5KW\*2 1.5KW 3.3\*1.5\*2.3

3\*0.7\*0.75 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电. 自由摆放,安装自由.

水洗式湿式除尘,粉尘遇水变泥浆,更加洁净空气.台面吸风与侧面吸尘相结合的方式,吸尘效果更好.

双面外观设计专利号: 201330295051.8 单面外观设计专利号: 201330397197.6 实用新型专利号: 201320493501.9

实用新型专利号: 201320660221.2 MFT30B (双面) 2.2KW\*2 1.5KW 3.3\*2.4\*2.3 3\*0.7\*0.75\*2 MFT40 (单面)

2.2KW\*2 1.5KW 4.3\*1.5\*2.3 4\*0.7\*0.75 MFT40B (双面) 2.2KW\*3 2.2KW 4.3\*2.4\*2.3 4\*0.7\*0.75\*2 MFT50

(单面) 1.5KW\*3 2.2KW 5.3\*1.5\*2.3 5\*0.7\*0.75 MFT50B (双面) 2.2KW\*3 4KW 5.3\*2.4\*2.3 5\*0.7\*0.75\*2 MFT60

(单面) 1.5KW\*4 1.5KW\*2 6.3\*1.5\*2.3 6\*0.7\*0.75 MFT60B (双面) 2.2KW\*4 4KW 6.3\*2.4\*2.3 6\*0.7\*0.75\*2

HHT系列干式布袋带脉冲打磨台 单面与双面,四面 无需装管,安装方便,2-6米可定做,布袋过滤粉尘,脉冲

振打布袋,使布袋不会堵塞,空气更流通,吸尘效果更佳,百叶窗侧吸风与台台下吸风的方式吸附灰尘,集尘抽

屉,清灰时只需要把抽屉抽出,倒掉里面的粉尘就可以,方便,好用,实用,耐用. 单面双面 四面带小型砂轮机

两边加围板 工厂使用实例 视频网址:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODM1NTUyNjky.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODM1NTUyNjky.html)

视频网址:[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_XODI0MjM4NTc2.html](http://v.youku.com/v_show/id_XODI0MjM4NTc2.html) 型号 风机功率 外型尺寸(L\*W\*H)(M)

工作台尺寸(L\*W\*H)(M) 特点 布袋带脉冲干式打磨台(2-6米可做) HHT3000 (单面) 1.5KW\*2 3.3\*1.5\*2.2

3\*0.7\*0.75 节能电控箱,自动控制风机开与关,节约用电. 自由摆放,安装自由. 布袋干式除尘台,物料可回收再

利用,带脉冲振尘,使用更方便,台面吸风与侧面吸尘相结合的方式,吸尘效果更好. 双面外观设计专利号:

201330459112.X 实用新型专利号: 201320493054.7 HHT3000B (双面) 2.2KW\*2 3.3\*2.2\*2.2 3\*0.7\*0.75\*2

HHT4000 (单面) 2.2KW\*2 4.3\*1.5\*2.2 4\*0.7\*0.75 HHT4000B (双面) 2.2KW\*3 4.3\*2.2\*2.2 4\*0.7\*0.75\*2 HHT5000

(单面) 1.5KW\*4 5.6\*1.5\*2.2 5\*0.7\*0.75 HHT5000B (双面) 2.2KW\*4 5.6\*2.2\*2.2 5\*0.7\*0.75\*2 HHT6000 (单面)

1.5KW\*4 6.6\*1.5\*2.2 6\*0.7\*0.75 HHT6000B (双面) 2.2KW\*4 6.6\*2.2\*2.2 6\*0.7\*0.75\*2 环保吸尘设备节能优点:

节能环保机械,具有新型的开关设计功能,用一个磨机的开关控制风机运作,磨机开,风机运作,磨机停,隔0-60 S内,时间可调(10-20S最好选择),风机停,节约用电,工人工作自如,吸风效果好, 厂家建议打磨房主机加上围边板,吸尘效果更好: 围边可用夹心板或者伸缩棚,或者厂家自己用料围边,安装方法多样,主要让空气更集中的向吸尘主机方向流动,粉尘更集中的流向吸尘主机. 伸缩棚围边的优点,可以用吊机或者机械自由送料,只需要将伸缩棚向一面收缩起来,就可以自由将大件的需要打磨的工件用吊机或者叉车等送料到打磨吸尘主机前的打磨区域,不受空间太大的约束,成本低.

用心诚心服务,请放心把工程交给我们.我们将全力做到最好.加油. 欢迎来厂看机试机.

QQ1073879929 请加QQ空间有视频实例与图片参考.