

天瑞仪器镀层测厚仪thick800A厂家直销

产品名称	天瑞仪器镀层测厚仪thick800A厂家直销
公司名称	江苏天瑞仪器股份有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:天瑞 型号:thick800a
公司地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞产业园
联系电话	13554817489

产品详情

仪器介绍

thick800a是天瑞集多年的经验，专门研发用于镀层行业的一款仪器，可全自动软件操作，可多点测试，由软件控制仪器的测试点，以及移动平台。是一款功能强大的仪器，配上专门为其开发的软件，在镀层行业中可谓大展身手。

性能特点

满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求

0.1mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求

高精度移动平台可精确定位测试点，重复定位精度小于0.005mm

采用高度定位激光，可自动定位测试高度 定位激光确定定位光斑，确保测试点与光斑对齐

鼠标可控制移动平台，鼠标点击的位置就是被测点 高分辨率探头使分析结果更加精准

良好的射线屏蔽作用 测试口高度敏感性传感器保护

技术指标

型号：thick 800a 元素分析范围从硫(s)到铀(u)。 同时可以分析30种以上元素，五层镀层。

分析含量一般为ppm到99.9%。 镀层厚度一般在50 μ m以内（每种材料有所不同）

任意多个可选择的分析和识别模型。相互独立的基体效应校正模型。多变量非线性回收程序

度适应范围为15 至30 。 电源: 交流220v ± 5v, 建议配置交流净化稳压电源。 外观尺寸：

576(w) × 495(d) × 545(h) mm 样品室尺寸：500(w) × 350(d) × 140(h) mm 重量：90kg

标准配置

开放式样品腔。精密二维移动样品平台，探测器和x光管上下可动，实现三维移动。双激光定位装置。铅玻璃屏蔽罩。si-pin探测器。信号检测电子电路。高低压电源。x光管。高度传感器 保护传感器 计算机及喷墨打印机

应用领域

黄金，铂，银等贵金属和各种首饰的含量检测. 金属镀层的厚度测量, 电镀液和镀层含量的测定。
主要用于贵金属加工和首饰加工行业；银行，首饰销售和检测机构；电镀行业。