

昆仑KTP32#汽轮机油

产品名称	昆仑KTP32#汽轮机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	.00/桶
规格参数	型号:昆仑KTP32#汽轮机油 品牌:昆仑 闪点:221 ()
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

型号	昆仑KTP32#汽轮机油	品牌	昆仑
闪点	221 ()	40 运动粘度	31.46 (cSt)
粘度指数	99	倾点	-10 ()

产品简介ktp系列优质汽轮机油是采用深度精制的i类基础油，加入精选的抗氧化剂、防锈剂、金属钝化剂及抗泡剂等功能剂调制而成。产品质量性能满足中国石油q/sy rh2088-2003、gb11120-89规格要求。推荐应用ktp系列优质汽轮机油适用于汽轮机的轴承及调节系统的润滑，也适用于传动系统中快速运转的齿轮传动器。性能特征 优秀的氧化安定性，d943氧化时间大于3500小时，可保证大功率汽轮机组长期安全的润滑； 良好的抗乳化性能，精选精制深度极高的基础油，使油品具有良好的分水性能； 良好的空气释放性，极低的起泡性可保证调速系统灵敏准确的动作； 良好的抗腐蚀性能，可保护铁、铜等金属不被腐蚀。产品品种可提供ktp32、ktp46、ktp68三个牌号。注意事项存放在室内或遮蔽物下；室外存放时，应倾斜放置，避免雨水侵入，防止铁桶锈蚀；储存温度应低于60 ，避免暴露于强光下和严寒环境中；换油时将设备清洗干净，产品典型数据典型数据：

项目	ktp32	ktp46	ktp68	试验方法
运动黏度	31.46	44.38	67.82	gb/t265
黏度指数	99	98	97	gb/t1995
倾点	-10	-10	-9	gb/t3536
闪点 (开口)	221	232	240	gb/t3537
抗乳化性 (54 .43-37-3ml).min	8	8	12	gb/t7305
抗泡沫型ml/ml				
24	10/0	10/0	10/0	gb/t2579
93	20/0	20/0	20/0	

后24	10/0	10/0	10/0	
液相锈蚀 b法	无锈	无锈	无锈	gb/t11143
铜片腐蚀(100 *3h),级	1b	1b	1b	gb/t5096
空气释放性 (50) , min	4.5	5.5	7.5	gb/t0308
氧化安定性	大于3500	大于3500	大于2500	gb/t12581
酸值达2.0mgkoh/g的时间。 h				