

渣料脱水设备 凝聚法

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 渣料脱水设备 凝聚法 |
| 公司名称 | 广州绿鼎环保设备有限公司 |
| 价格 | 130000.00/个 |
| 规格参数 | 原理:凝聚法 用途:脱水 适用对象:污泥 |
| 公司地址 | 广州市花都区三东大道凤凰工业园 |
| 联系电话 | 86-02028962822/4006633126 13922368766 |

产品详情

绿鼎带式压滤机（标准型）系列特点：

| 技术参数 | | 机型 | | | | |
|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ldd1000wp1 | ldd1000wp1 | ldd1000wp1 | ldd1000wp1 | ldd1000wp1 |
| 功率(k) | 主机 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| | 成套 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| 滤带宽度(kw) | | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 处理量(m3/h) | | 8-10 | 12-20 | 18-32 | 22-40 | 30-50 |
| 外型 | 长(mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| | 宽(mm) | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
| | 高(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 尺寸 | | | | | | |
| 整机重量 (kg) | | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |

ldd代表污泥脱水设备,w是卧式,p指对压辊,1代表对压辊组数,1000-3000代表带宽。绿鼎带式压滤机特点：
• 主机机架表面经热镀锌或热塑喷涂做氟碳防腐处理，耐酸、碱防锈能力可达八年以上。
• 主机主体部分采用优质不锈钢及防腐材料制成，包括：主、副脱水辊浆叶、挡泥板、接水槽、防水罩、喷嘴、m10以下螺丝、5mm以下薄板零部件，耐酸、碱防锈能力可达八年以上。
• 轴承座采用优质铸铁全密封，轴承为双排滚子大连冶金轴承，可使用五年以上。
• 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨天然橡胶或者丁晴胶，可使用五年以上。
• 主传动电机采用国内名牌，可使用五年以上。
• 滤带采用优质高强度聚脂制成，可使用一年以上。

欢迎广大客商带物料样品来我厂参观考察测试实验我厂设备脱水效果（也可托运或快递样料来我厂，费用由我司承担，这样可确保物料样品能及时准确到达，我们的技术人员将检测出精准真实的数据报告供您参考），绿鼎环保期待您的到来。

本公司相关信息

更多关于脱水机信息请关注绿鼎环保设备有限公司,联系电话:400-6633-126

本产品的原理是凝聚法，用途是脱水，适用对象是污泥，样式是带式，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀，性能是高效过滤，滤料类型是其他，适用对象性质是腐蚀性，有效过滤面积是1000，外形尺寸是5.3*2.9*2.0（m），设备重量是3000（Kg），产品类型是全新，处理量是20m³/h