

手动塑料隔膜阀G41F-10S

产品名称	手动塑料隔膜阀G41F-10S
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:G41F-10S 口径:DN15-DN250 压力:0.6-1.0Mpa
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、产品概述：

手动塑料隔膜阀G41F-10S

是一种特殊形式的切断阀，其启闭件是一块用软质四氟乙烯材料制成的隔膜，它将阀体内腔与阀盖内腔隔开，采用螺杆升降结构，启闭力矩大，平稳性好

。塑料隔膜阀

该产品采用特殊工艺在阀体上包衬聚四氟乙烯，密封件膜片采用F46或PFA制造，耐折次数 1200次，耐腐蚀性能与F4相当。隔膜件采用聚四氟乙烯隔膜内衬丁腈橡胶衬垫，使阀门内腔的各个零部件达到相同的耐腐蚀性能。该产品具有良好的特性，耐腐蚀性和抗颗粒介质性，密封性能可靠，可广泛应用于各种腐蚀性流体以及纤维状，粉末状介质。

二、塑料隔膜阀主要特点：

- 1、用隔膜将下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆阀瓣等零件不受介质腐蚀，且不会产生介质外漏，省去了填料函密封构。
- 2、利用FEP氟塑料与合成橡胶复合而成的隔膜和带有氟塑料衬里层的阀门可适用于除“熔融碱金属、元素氟”外的各种强腐蚀性介质。

三、相关选型说明

产品名称：手动塑料隔膜阀

产品型号：G41F-10S，G41F-10F

通径范围：DN15 DN300

压力范围：PN0.6Mpa-PN1.6Mpa

阀体材料：PVDF，PPR,PVC等

内衬材料：F4、F46、F3、F2、PFA、PVDF、FRPP、PE、PO

连接形式：法兰连接

适用温度：-25~180 。

驱动装置：手动，电动，气动

注：我们致力于完善产品质量和服务，公司严格按照 ISO9001-2000 质量管理体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。如需提供手动塑料隔膜阀G41F-10S性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/13951223144黄工。