

B12白铜线

产品名称	B12白铜线
公司名称	东莞市贝恩特金属材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:贝恩特 型号:齐全
公司地址	长安镇，涌头东黎街四号
联系电话	86-076982254766 13729986958

产品详情

B12白铜线

买铜线、首选贝恩特!

紫铜：T1(1020),T2(C1100),T3(C1221) ，

无氧铜：TU0(C10100),TU1(C1020),TU2(C1020) ，

黄铜：H59-1, H62 (C2800) , H63 (C2720) , H65 (C2700) ,

H68 (C2680) ,H70 (C2600) ,H80 (C2400) , H85 (C2300) ,

H90 (C2200) ,H96 (C2100) ，

硅青铜：QSi3-1, QSi1-3, QSi3.5-3-1 ，

锡青铜: QSn4 - 3, Qsn4-4-2.5, QSn4-4-4,

磷青铜：QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn4-0.3

铝青铜: QAl5, QAl7 ， QAl9-2 ， Qal9-4 ， QAl9-5-1-1 ，

QAl10-3-1.5 ， QAl10-4-4 ， QAl10-5-5 ， QAl11-6-6 ，

铬锆铜：QCr0.5, QCr0.5-0.2-0.1, QCr0.6-0.4-0.05,

铍青铜：QBe1.9 (C1720) , QBe2.0 (C1720) ,

QBe1.9-0.1 (C1720) ,QBe1.7 (C1700) ,

QBe0.6-2.5 (C17500) ,QBe0.4-1.8 (C17500) , QBe0.3-1.5 ,

白铜：B19,B30,

化学成份

铜 Cu：60.5 ~ 63.5 锌 Zn：余量 铅 Pb： 0.08 铅 Pb： 0.08

硼 P： 0.01 铁 Fe： 0.15 铍 Sb： 0.005 铋 Bi： 0.002

注： 0.5(杂质)

力学性能

抗拉强度： 315 伸长率： 30

注：除制锁、钟用线材外的其他线材的室温拉伸力学性能

力学性能

抗拉强度： 315 伸长率： 30

注：除制锁、钟用线材外的其他线材的室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径]2.0 ~ 4.0

热处理规范

热加工温度650 ~ 850

退火温度600 ~ 700

消除内应力的低温退火温度270 ~ 300 。

公司秉承着“质量第一，信誉至上”的经营口号，经营理念先进，管理科学。连续五年被评为东莞市质量信得过单位。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。