

ZW32-12内置互感器型断路器 ZW32加高型断路器 内置电压互感器

产品名称	ZW32-12内置互感器型断路器 ZW32加高型断路器 内置电压互感器
公司名称	上海巨辉电气科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海巨辉电气 型号:zw32-12
公司地址	温州浙江省 乐清市 经济开发区
联系电话	86-057762779305 18072037257

产品详情

zw32-12真空断路器，zw32-12户外断路器，zw32-12柱上断路器zw32-12，zw32-12，zw32-12zw32-12型柱上真空断路器zw32-12/630-20，适用于三相交流50hz、额定电压为12kv的电力系统，可开断、关合线路负荷电流、过载电流及短路电流。产品广泛应用于变电站、城乡电网及工矿企业配电系统的线路分段、保护和控制，更适用于农村电网及频繁操作的场所。二、主要特点1、

采用柱式绝缘与真空灭弧室一体化浇注，无油化设计，具有优良的开断性能；2、采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，适应于高温、潮湿等外部条件恶劣地区使用；3、配套先进的弹簧操动机构使该断路器体积小、结构简单、重量轻，储能电机功耗小，动作可靠；4、可手动或电动操作，可加配智能控制器，实现消除线路合闸涌流或者远方遥控功能（订货时注明）；5、采用先进的制造技术、全面的检测手段、完善的质量管理，使产品具有高品质、高可靠性。三、本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。主要技术zw32-12t/630-12.5户外高压真空断路器ct保护参数4、安装、使用及维护4.1

开箱后应检查柱上断路器绝缘罩有无损坏，产品铭牌、合格证是否与实物相符。4.2 柱上断路器投入运行前，应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸方zw32-12t/630-12.5户外高压真空断路器ct保护式进行试操作，以检查各项指标是否正确。4.3

断路器可以分单杆架设，也可双杆架设（如图二、三、四、五所示）。4.4

本柱上断路器因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免维护。4.5

用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。4.6 操作人员应初步了解机构的性能及安装调试、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时可通知制造厂家。5、运输、验收及贮存5.1

运输运输时必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。5.2

验收用户收到柱上断路器后应进行如下工作：1、检查包装是否损坏2、对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件及备件是否齐全。3、检查柱上断路器铭牌的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。5.3 贮存

本柱上断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开zw32-12t/630-12.5户外高压真空断路器ct保护箱和保管应在干燥的室内，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。6、订货须知6.1 订货时应说明产品的型号（例如断路器的额定开

断容量、断路器是否带隔离开关、断路器是否带电流互感器及其数量、辅助电源方式等)、名称、数及所需电流互感器的变比等。6.2 用户须提出安装方式,选择相应紧固附件。6.3

用户须根据使用要求选择相应的功能配置

本产品的加工定制是是,品牌是上海巨辉电气,型号是zw32-12,极数是3P,额定频率是50(Hz),额定绝缘电压是12000(V),灭弧方式是真空断路器,机械寿命是1(万次),产品认证是ISO9001-2000,1是

1