

# 轴流泵 RZL型熔盐轴流泵 大型轴流泵 氧化铝轴流泵

产品名称	轴流泵 RZL型熔盐轴流泵 大型轴流泵 氧化铝轴流泵
公司名称	靖江市金时利耐磨泵厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:金时利 型号:RZL 性能:耐腐蚀
公司地址	靖江市新桥镇工业园区东首新桥加油站西
联系电话	18901425727

## 产品详情

rzl型熔盐轴流泵、大型立式轴流泵、耐高温盐腐蚀、氧化铝轴流泵

rzl轴流熔盐泵采用二级叶轮，使泵的单级叶轮的扬程低，减少了泵的径向体积尺寸，同时提高了泵的效率，泵壳采用导叶式结构，完全消除了叶轮的径向力，减少了泵的震动，熔盐径导叶流出后通过中接管连接汇入泵底座出口，完全排除了熔盐径出的液管，排除而产生的热膨胀不一致。轴的下端采用滑动轴承装置，套采用耐磨合金材料，保证了泵的运行周期和叶轮的运行平稳。轴承润滑采用稀油润滑，轴承盒外部采用散热片结构。且用风轮进行送风冷却，将产生的轴温及时带走，确保轴承在低温下工作，提高了轴承的使用寿命。熔盐泵属于立式液下轴流泵，底盘作为熔盐泵的基础，安装在熔盐槽的下面，设立轴承架，在轴承函上设立了冷却水循环孔，使用时接通冷却水，从而保证转子部件正常运转。熔盐泵温度较高，所以蜗壳式熔盐泵液下部分的不对称结构发生热不均匀变形易导致滑动轴承抱死。目前多用空间导叶取代蜗壳作为熔盐泵的压出室，使得熔盐泵液下结构完全对称，避免了侧向排出问题。。

本产品为大型产品；重量不同，邮费无法统一设置，系统自动生成的邮费不准，具体邮费按重量计算，请您联系客服人员。

本产品的品牌是金时利，型号是RZL，性能是耐腐蚀，材质是316L，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，用途是化工泵，输送介质是污水泵、杂质泵，转速是600（r/m），功率是22（w），叶轮是400（mm），直联电机是6P，流量是3000（m<sup>3</sup>/h），扬程是6（m），重量是800（kg），电压是380（V），规格是400RZL-6