

万洲电气供应高压开关柜 XGN KYN

产品名称	万洲电气供应高压开关柜 XGN KYN
公司名称	万洲电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:万洲 型号:XGN , KYN
公司地址	湖北省襄阳市樊城区万洲大道1号
联系电话	0710-3401338 15071528599

产品详情

XGN2-12型户内交流金属封闭箱式环网高压开关柜

XGN2-12型户内交流金属封闭开关设备（简称开关柜）用于12kve主以下三相交流50hz系统中作为接受与分配电能之用，特别适合于频繁操作的场合，其母线系统为单母线（并可派生出单母线带旁路和双母线结构）。

XGN2-12箱型固定式交流多属封闭开关设备，是在普通开关柜基础上派生出来的适合高海拔地区使用的高原型产品。

本开关柜负荷股价标准gb3906《3-35kv交流金属封闭开关设备设备》及iec298的要求，并且有完善的“五防”闭锁功能。

本开关柜的主开关采用zn28a-10系列真空断路器配用cd17系列电磁和ct17/ct19系列弹簧操动机构，根据用户需要也可采用zn28-10、zn73等整体式断路器，隔离开关采用gn30-10大电流隔离开关和gn30-10旋转式大电流隔离开关系列产品。

结构特点

该高压开关柜采用金属封闭式结构，柜体骨架由角钢焊接而成，内部用钢板严密分隔成母线室、断路器室、进出线电缆室、机电保护、仪表室及控制小室五个独立的间隔室、两柜母线之间用3mm厚的铝板封闭，主母线用套管贯穿于各柜母线室。整个柜体由三部分组成。骨架分成断路器室和电缆室，断路器室在骨架的前方，电缆室在骨架后下方，两室间用接地的金属封板间隔，母线室位于骨架的后上部，保护、

仪表室位于骨架的上前方，母线室和保护室之间留有排气通道，这种结构可将任何设备、母线故障均限制在局部范围之内，可避免事故扩大，提高了高压柜运行可靠性。

使用环境

环境温度：上限+40 ；下限-25 ；

海拔高度不超过1000m；高原型开关柜海拔高度不超过3000m；

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

水蒸气压：日平均值不大于 $2.2 \times 10\text{mpa}$ ，月平均值不大于 $1.8 \times 10\text{mpa}$ ；

地震裂度不超过8度；没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

本产品的品牌是万洲，型号是XGN