

高压开关柜 云龙长江 XGN2-10

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高压开关柜 云龙长江 XGN2-10 |
| 公司名称 | 镇江云龙电器设备有限公司 |
| 价格 | 30000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:云龙长江 型号:XGN2-10 |
| 公司地址 | 扬子中路 3 1 0 号 |
| 联系电话 | 0511-8223656 13805290920 |

产品详情

概述:自1900年法国两位化学家m oissa和lebeu成功地将六氟化硫气体 (sf6) 合成, 现sf6已经成功地用作高压开关及其设备的绝缘和灭弧介质。而xgn2-10型环网柜更是其优异性的体现, xgn2-10型环网柜是新一代以六

氟化硫负荷开关作为电源支配件, 而整柜采用空气绝缘的中压开关柜。用途:

xgn2-10型环网柜适用于交流50hz, 12kv的电力系统中, 作为过流保护及电源支配。执行标准:

本厂该产品符合: gb3906《3~35kv交流金属封闭开关设备》、gb/t11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》, iec60298《额定电压1kv以上50kv及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》, dl/t404《户内交流高压开关柜订货技术条件》标

准。结构特点:

1、采用的负荷开关是独立单元, 内部充以六氟化硫气体作为绝缘介质, 长寿命, 高参数, 无污染, 少维护; 2、外壳选用优质钢板或根据用户的需要采用敷铝锌板, 具有耐腐蚀、搞氧化、外形结构新颖、美观等优点; 3、弹簧储能操作, 三相可自动跳脱, 五防联锁与操作机构一体, 联动安全可靠; 4、开关柜可方便构成环网供电单元及其它接线方式, 且可无限延伸; 5、采用六氟化硫负荷开关, 综合性能安全可靠, 无油、无毒, 不会发生火灾爆炸危险; 6、柜体结构简单, 操作方便, 体积小, 重量轻, 外形美观。使用条件:

a、周围空气温度不高于+40 , 不低于-15 。24h内的平均气温不得高于+35 。 b、户内安装使用, 使用地点的海拔高度不得超过1000m。 c、周围空气相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%, 在较低温度时允许有较大的相对湿度。(例如+20 时为90%) 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 d、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。 e、设备应安装在无剧烈振动和冲击的地方, 以及不足使电器元件受到腐蚀的场所; 地震烈度不超过8度。 f、用户有特殊要求时可与制造厂协

商解决。产品出厂配备:

制造厂供货时提供下列文件及附件 装箱清单 产品合格证 使用说明书 出厂试验报告 有关电器图纸

主要元器件的安装

使用说明书 柜门锁匙,操作手柄及
合同单规定的备品备件。客户订货须知:

产品的全型号(包括主电路方案号和辅助电路方案号) 主电路系统组合顺序图 辅助电路电气
原理图 柜内元器件清单 系统运行时排列顺序图。 需提供开关柜的平面布置图。 其它与产品
正常使用条件不符的特殊要求产品性能:

| 名称 | 单位 | 参数 |
|-------------------------|------|---------|
| 额定电压 | kv | 10 |
| 额定频率 | hz | 50 |
| 主母线额定电流 | a | 630/400 |
| 主回路额定短时耐受电流 | ka/s | 20/3 |
| 接地回路额定短时耐受电流 | ka/s | 20/2 |
| 主回路、接地回路额定峰值耐受电流 | ka | 50 |
| 主回路、接地回路额定短路关合电流 | ka | 50 |
| 负荷开关额定电流开断次数 | 次 | 100 |
| 额定转移电流 | a | 1700 |
| 熔断器最大额定电流 | a | 125 |
| 熔断器开断电流 | ka | 31.5 |
| 机械寿命 | 次 | 2000 |
| 1min工频耐压(有效值)相间、对地/隔离断口 | kv | 42/48 |
| 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/隔离断口 | kv | 75/85 |
| 二次回路1min工频耐压 | kv | 2 |
| 防护等级 | | ip3x |

本产品的加工定制是是,品牌是云龙长江,型号是XGN2-10,结构形式是固定式,额定电压是10(kV),
额定频率是50(Hz),母线额定电流是630(A),产品认证是高压试验,产品单价是30000.00,发货
期限是10