

快速排气阀KP-16

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 快速排气阀KP-16 |
| 公司名称 | 江苏博纳阀门有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市天宁区青龙桐家工业园 |
| 联系电话 | 0519-85504455 13951223144 |

产品详情

一、原理及作用：

快速排气阀KP-16

当需要排出管道内的气体时，管道内的空气在水的压强作用下进入体腔内，并从排气嘴排出，随之管道内的水充满阀体内腔，使浮球在水的浮力作用下，向上移动将排气嘴堵塞，达到自行密封，管道在正常工作中，水中的空气在压强的作用下，不断排入排气阀的体腔上部，迫使浮球下降，离开原来密封位置，这时空气又从排气嘴排出，随

之，浮球又恢复到原来位置自密封，因此，快速排气阀

在正常工作中阀门始终是开着的，浮球不断重复上述动作，空气不断排出。当需要检修或清扫体腔时，应将阀门关闭。快速排气阀KP型

用于小口径管道上(管子为 50-200),它作为管道的排气作用,使管道不会出现闭气、气阻,如水泵停电时管内随时会出现负压力,自动吸气可保护管道安全。

二、铸钢快速排气阀零部件材质

| KP-25C | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|-----|----|----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 阀体 | 空心球 | 密封垫 | 阀盖 | 排气咀 | 垫圈 | 螺母 | 双头螺柱 |

三、快速法兰排气阀性能参考：

- 1、本阀适用于温度不超过100 的水、热水管道上，排除管道内的空气。
- 2、安装双口排气阀，底下一定要安装一只保护阀门、球阀（Q41F-16），以免检验停水。
- 3、如需方求方本排气阀法兰大小尺寸如变动，请在合同上注明法兰连接尺寸。

四、快速排气阀外形及连接尺寸：

| 型号 | 公称通径Dg | 主要及连接尺寸 | | | | | 介质 | 阀体材料 |
|-------|--------|---------|-----|----|-----|---|-------|------|
| | | D | D1 | D2 | H | | | |
| KP-16 | 15 | 195 | 160 | 85 | 330 | 水 | 铸铁、铸钢 | |
| | 20 | 195 | 160 | 85 | 330 | 水 | 铸铁、铸钢 | |
| | 25 | 195 | 160 | 85 | 330 | 水 | 铸铁、铸钢 | |
| KP-10 | 1/2" | | | | 280 | 水 | 铸铁、铸钢 | |
| | 3/4" | | | | 280 | 水 | 铸铁、铸钢 | |
| | 1" | | | | 280 | 水 | 铸铁、铸钢 | |
| | 1 1/4" | | | | 280 | 水 | 铸铁、铸钢 | |
| | 1 1/2" | | | | 280 | 水 | 铸铁、铸钢 | |

我们供应如下排气阀：

[QB1单口排气阀](#)，[CARX污水复合式排气阀](#)，[P41X快速排\(吸\)气阀](#)，[SCA污水复合式排气阀](#)，[ARVX微量排气阀](#)，[QB2-10双口排气阀](#)，[KP-10型快速排（吸）气阀](#)等

（24小时销售/服务热线 Tel:0519-85504455 Mob：13951223144黄工-江苏博纳阀门有限公司）