

FL-A1型风量仪 风量仪计量标准规范 风速风量仪

产品名称	FL-A1型风量仪 风量仪计量标准规范 风速风量仪
公司名称	深圳市优米仪器设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:华宇 型号:FL-A1型风量仪
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道三联社区龙景三区一巷8号202室
联系电话	0755-28465355 15014094785

产品详情

fl-a1型风量仪 风量仪计量标准规范 风量罩 风速风量仪

fl型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m³/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。风量实施综合管理及温度、湿度等参数的自动控制。

fl型风量仪可以进行进风口和回风口的测量,为客户带来便利。

本厂根据国外同类产品的先进技术,在国内率先推出该产品的生产。每一台fl型风量仪的出厂都通过严格的孔板式标准风洞装置进行多点风量校正,为用户直接测定风量提供可靠的保证。

一、基本技术参数:

- 1、基本功能:液晶显示,配有打印接口,内置式锂电池可持续工作达30小时,并在断电后不丢失数据(4h内)。
- 2、测量范围:70~3600m³/h
- 3、相对误差:±5%f.s
- 4、温度:0~50 精度:±0.5
- 5、湿度:0~100%rh 精度:±5%rh
- 6、自身阻力:5pa

7、自动储存1000个风口的风量值

二、使用环境条件：

1、温 度：5~35

2、相对湿度：15%~70%rh

3、严禁测量腐蚀性气体

三、标准配件：

1、风罩：610×610 (mm) 760×760 (mm)

2、7.2v电池及充电器

3、数据分析软件 4、可调式托架

四、选配件：

1、外置打印机 2、温湿度传感器

fl—a1风量罩的特性与优点

1. 与国际技术同步，填补国内空白 我们的风量罩经过多年的生产和不断改进，产品性能已经得到很大提高和用户的高度赞扬。
2. 引导了国内风量测量按国际标准进行测量 传统的测量方法是用风速计多次测量一个风口的数据得出模拟的风量值，误差较大且测量繁琐。而我们的方法是采用皮托管式原理，对风压进行多点、多次自动检测，产生平均风量，与国际水平同步。
3. 操作方便快捷 可直接测量70m³/h-3600m³/h范围的风量，配备了带轮子的可调式托架，总高度可达3米，使风量测量更轻松；电源可以交直流两用，电池可持续使用可达30小时。
4. 数据统计更方便 可自动储存1000个风口的风量值，能够随时翻阅/删除/打印和记录。
5. 风量罩尺寸可量身定做 可以根据用户工作区的风口尺寸及外形来设计并制作适合的风量罩，使测量结果更精确。
6. 产品重量更轻且强度高 我司风量罩的主体采用了树脂与玻璃纤维增强型复合材料，重量得到了有效控制（仅4kg，与国外品牌相近），具有材质轻/外形美观/强度高/韧性好等优点。
7. 性价比更高 性能方面，通过在国内唯一可验证风量罩精度的华东国家计量测试中心的检测对比证明，我们的精度与国际品牌不相上下（风量在1500左右时误差 = 1%，满量程误差远低于国家标准5%），而价格却相差两至三倍。

本产品的加工定制是否，品牌是华宇，型号是FL-A1型风量仪，类型是数字式风速仪