ARXV-16型微量排气阀

产品名称	ARXV-16型微量排气阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ARXV-16 口径:DN15-DN250 压力:1.0-1.6Mpa
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、简介： **ARXV-16型微量排气阀**
内部所有零部件包括浮球、杠杆、杠架、阀座、等均为不锈钢304SS，内部使标准排气孔径1/16"，适合用于最高PN2.5Mpa工作压力环境，介质温度：0-150℃。在一般情况下，水中约含2VOL%的溶解空气，主输水过程中，这些空气由水中不断地释放出来，聚集在管线的高点处，形成空气袋(AIR POCKET),使输水变得困难，系统的输
水能力可因此下降约5-15%。**微量排气阀**
主要功能就是排除这2VOL%的溶解空气，并适合装置于高层建筑，厂区内配管，小型泵站用以保护或改善系 统的输水效率及节约能源。

二、**微量排气阀**主要零部件材质：

ARXV-16	
名称	材质
阀盖	球墨铸铁
阀座	304不锈钢
杆架	304不锈钢

塞头	合成橡胶BUNA,VITON
杠杆	304不锈钢
浮球	304不锈钢
阀体	球墨铸铁
螺栓	镀锌钢制

三、**微量排气阀**选项参考：产品型号：**ARVX，ARSX**

公称压力：PN1.0Mpa，PN1.6Mpa，PN2.5Mpa 公称通径：DN15，DN20，DN25
阀体材质：球墨铸铁、碳钢、不锈钢等

适用介质：水、油等非腐蚀性液体 适用温度：0～150℃ 试验标准：GB/T 13927API598

四、**微量快速排气阀**主要外形尺寸：

ARXV-16				
公称通径DN(mm)	入口尺寸	出口尺寸	排气孔尺寸(mm)	外形尺寸A(长) x B(宽) x (高)(mm)
15	1/2"(15m/m)	1/4"	1.6	102 x 86 x 127
20	3/4"(20m/m)	1/4"	1.6	122 x 94 x 146

注：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，需提供ARXV-16型微量排气阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，Tel：0519-85504455/13951223144黄工。