

# 液压系统温度传感器，润滑油温度传感器，液压温度变送器价格

产品名称	液压系统温度传感器，润滑油温度传感器，液压温度变送器价格
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:迪川仪表 型号:WZP
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

## 产品详情

工业现场过程温度控制

航空航天领域

石油化工行业

仪器医疗食品等行业

航海及造船行业

液位系统控制行业

水利、水电、发电厂炉膛负压等行业

赫斯曼一体化温度变送器的电气连接是赫斯曼接口，输出信号是4-20ma，供电24vdc，螺纹连接

量程                    热电阻                    常用最大测温范围为-200 ~450 ，用户可在中间任意选择，常用量程有0-100，0-150，0-300，-50~100，-50~200

保护管选择                    保护管的性能详见产品知识

保护管长度                    对于304、316、321、2520、3039材质的保护管直接确定

保护管直径                    保护管的直径影响传感器的响应时间和耐用程度，用户需要综合考虑两方面的因素。

螺纹                                确定螺纹的规格

外套管                            选择是否需要配外套管

应用领域：

温度变送器将温度传感元件（热电阻或热电偶）与信号转换放大单元有机集成在一起，用来测量各种工艺过程中-200-1600 范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。它具有结构简单，安装、使用、维修方便的特点，目前已广泛用于石油、化工、冶金、电站、轻工液压系统等部门

## 产品外观

本产品的加工定制是是，品牌是迪川仪表，型号是WZP，种类是温度，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是0.02（%F.S.），迟滞是0.2（%F.S.），重复性是0.2（%F.S.），灵敏度是0.1，漂移是0.03，分辨率是0.01