

单相干式变压器 订做变压器

产品名称	单相干式变压器 订做变压器
公司名称	深圳市鑫盛科科技有限公司
价格	1650.00/个
规格参数	电压比:380 : 220 电源相数:单相 额定功率:20000
公司地址	深圳宝安龙华大浪三联和平工业区
联系电话	86-075529536619 13802589765

产品详情

dg、sg干式变压器系列：

- 1、内部绝缘方式采用h级绝缘，美国do pont耐高温nomex绝缘材料，耐热系数高，安全性能强。
- 2、内部材料采用优质0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包线，损耗低，效率高。
- 3、设计合理，电压变动率低，可长期满载使用。
- 4、多种型号，规格，多种容量，电压可供选择。选用冷轧绕无取向切割铁芯，采用优质绝缘板作骨架，综合性能好，普通用于smt，cnc，印刷机等设备。

技术参数

- 1、输入额定电压：三相380v
- 2、输出额定电压：三相220v 200v
- 3、频率：50hz/60hz4、效率： 98%5、温升：<75度6、波形畸变：<0.1%
- 7、绝缘等级：b级
- 8、工作形式：干式自藕式变压器
- 9、高压测试：1500v，1分钟无击穿
- 10、接线方式：y型

11、冷却方式：风冷

12、外形美观大方，有移动式脚轮，便于移动和安装。

使用条件

1、适用海拔高度：5000m、环境温度：-15 ~ +45 3、相对湿度：90%4、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质

应用范围

pcb激光钻孔机、成型机、曝光机、光绘机、smt设备、印刷机、cnc/火花机、加工中心、

医疗设备、整流装置等。

本产品的电压比是380：220，电源相数是单相，额定功率是20000，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是鑫盛科，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98，型号是DG