

水泥厂电动流量控制阀 B300

产品名称	水泥厂电动流量控制阀 B300
公司名称	扬州赢益精密机械有限公司
价格	3750.00/个
规格参数	材质:碳钢 品牌:赢益 型号:B300
公司地址	高邮市甘垛镇工业园开明路
联系电话	0514-84882092 15952542528

产品详情

电动流量控制阀

电动流量控制阀通过调整圆筒阀的流通截面的张角来调节流量。电动流量控制阀主要靠电动执行器控制，也可使用手动操作，其传动布置形式分左装和右装两种，用户可根据需要选用气动电动流量阀联系人：于益林 联系电话15952542528

用途：

电动流量控制阀与气动开关阀阀体完全相同，只是驱动装置不同，流量控制阀的驱动装置是可调节的电动执行器。流量控制阀常与气动开关阀串联使用，技术参数见气动开关阀。

产品用途：

cp系列电动流量控制阀是采用国外先进技术专门为生料均化库和水泥库配套的卸料设备，尤其在密封性及卸料线性关系方面是替代同类进口设备的最佳选择。本产品在1000t / d、2500t / d及5000t / d以上水泥生产线上使用均达到同类进口产品的效果。电动流量控制阀主阀与开关阀完全相同，只是流量控制驱动装置不同，流量控制阀的驱动装置是可调节的电动执行器。电动流量控制阀由输入4 ~ 20ma控制信号自动调节开度大小，实现调节功能。主要在粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制系统中起开关流量调节作用，它通常与截止阀串联配套使用。

产品特性：

本产品具有开启关闭灵活，不易卡死；密封严密无泄漏，阀芯阀座不易冲蚀；较高的耐磨性和抗高温能力；噪音低、振动小、使用寿命长、控制精度高等特点。驱动装置为调节型bernaed进口电动执行器，能实现快速启闭或流量调节功能，并且流量调节精度高。cp系列电动流量控制阀外形美观、结构紧凑、体积小、重量轻、动作灵敏、无卡阻，安装使用不受角度限制。阀芯使用高性能耐磨材料；表面烤瓷以提高其与高密度毛毡的贴合性，并减少对毛毡的磨损；开口呈圆弧型，使物料流畅，无卡阻。阀芯密

封采用优质高密度毛毡软密封，密封盒的左右、上下位置均可在外部调节，以调节阀芯与毛毡贴合的松紧程度，达到无泄漏为宜。毛毡使用寿命长，磨损后更换方便。

工作原理：

电动流量控制阀可在4~20ma信号中实现快速启闭或调节功能。输入4ma控制信号供给电动执行器，使阀门达到全闭状态，输入20ma控制信号供给电动执行器，使阀门达到全开状态。电动执行器在4~20ma控制信号作用下阀门处于调节状态，可以任意给定信号值调节它的流量大小，从而实现了它的调节功能。

本产品的材质是碳钢，品牌是赢益，型号是B300，连接形式是法兰，类型(通道位置)是二通式，驱动方式是电动