

接地棒 铜包钢接地极 镀铜钢接地棒

产品名称	接地棒 铜包钢接地极 镀铜钢接地棒
公司名称	宁波市镇海倍速达石化设备有限公司
价格	55.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:倍速达 型号:BSD-GR12
公司地址	宁波市镇海区庄市兆龙路1151号
联系电话	0574-26275769 18758826911

产品详情

接地棒

关键词：接地棒，接地极，铜包钢接地棒，铜包钢接地极，镀铜钢接地棒，铜包钢，铜包钢接地材料

宁波倍速达公司生产的铜包钢接地棒是采用将含量为99.9%的电解铜分子均匀覆盖到低碳钢芯上，使铜与钢芯完全分子结合。它具有铜层厚（0.25毫米以上）、粘合度好、不剥离（可轧制螺纹）等特点。它的优点是抗拉强度大（高达600牛顿/平方毫米），耐腐蚀性强（可保证使用寿命在50年以上）。铜包钢接地棒，深埋地下后无论是自然腐蚀还是电化学反应，都有极强的保护性。接地棒与接地网线采用化学焊剂焊接，使接地装置完全处在铜的保护之下，成为真正的免维护接地装置。

铜包钢接地棒配有同轴连接器、打击头和钻头等配件。也可以使用一端尖铸铜棒接地。

铜包钢接地棒特点：

1.铜包钢接地棒的低碳钢抗拉强度大（高达600牛顿/平方毫米）2.铜包钢接地棒铜层厚，耐腐蚀性强，可保证寿命30年以上3.铜包钢接地棒与纯铜接地棒相比，既有铜的优良导电性能，又能节省成本接地棒与接地网线采用热熔焊剂焊接，使接地装置完全处在铜的保护之下，成为真正的免维护接地装置。产品常用规格型号齐全，可以根据客户要求生产。

铜包钢接地棒规格参数：

品名	型号	螺纹外径	铜层厚度	单根长度	备注
		mm	mm	mm	
铜包钢接地棒	bsd-gr12	12	0.254	1000--6000	可以定制
	bsd-gr14.2	14.2	0.254	1000--6000	
	bsd-gr16	16	0.254	1000--6000	

	bsd-gr17.2	17.2	0.254	1000--6000
	bsd-gr18	18	0.254	1000--6000
	bsd-gr20	20	0.254	1000--6000
	bsd-gr22	22	0.254	1000--6000
	bsd-gr25	25	0.254	1000--6000
铜包钢接地棒附件规格参数				
品名	型号	螺纹内径		备注
		mm		
驱动头	bsd-gr-dh12	12		bsd-gr12棒打击
	bsd-gr-dh14.2	14.2		bsd-gr14.2棒打击
	bsd-gr-dh16	16		bsd-gr16棒打击
	bsd-gr-dh17.2	17.2		bsd-gr17.2棒打击
	bsd-gr-dh18	18		bsd-gr18棒打击
	bsd-gr-dh20	20		bsd-gr20棒打击
	bsd-gr-dh22	22		bsd-gr22棒打击
	bsd-gr-dh25	25		bsd-gr25棒打击
同轴连接器	bsd-gr-cc12	12		bsd-gr12棒与棒之间螺纹连接
	bsd-gr-cc14.2	14.2		bsd-gr14.2棒与棒之间螺纹连接
	bsd-gr-cc16	16		bsd-gr16棒与棒之间螺纹连接
	bsd-gr-cc17.2	17.2		bsd-gr17.2棒与棒之间螺纹连接
	bsd-gr-cc18	18		bsd-gr18棒与棒之间螺纹连接
	bsd-gr-cc20	20		bsd-gr20棒与棒之间螺纹连接
	bsd-gr-cc22	22		bsd-gr22棒与棒之间螺纹连接
	bsd-gr-cc25	25		bsd-gr25棒与棒之间螺纹连接
钻头	bsd-gr-a12	12		bsd-gr12棒底端钻深
	bsd-gr-a14.2	14.2		bsd-gr14.2棒底端钻深
	bsd-gr-a16	16		bsd-gr16棒底端钻深
	bsd-gr-a17.2	17.2		bsd-gr17.2棒底端钻深
	bsd-gr-a18	18		bsd-gr18棒底端钻深
	bsd-gr-a20	20		bsd-gr20棒底端钻深
	bsd-gr-a22	22		bsd-gr22棒底端钻深
	bsd-gr-a25	25		bsd-gr25棒底端钻深

本产品的加工定制是是，品牌是倍速达，型号是BSD-GR12，类型是镀铜钢接地棒