

波纹管机械密封 釜用机械密封 机械密封件

产品名称	波纹管机械密封 釜用机械密封 机械密封件
公司名称	昆山福步工业设备有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:动环、静环 材质:金属
公司地址	江苏省昆山市玉山镇宝益路93号
联系电话	18112678910 15862656881

产品详情



办公场景



实力展示



机械密封检验设备

机械密封生产设备

昆山福步工业设备有限公司成立于2007年，使用fbu商标，专注于机械密封、机械轴封的设计、制造与维修服务，同时销售各种高品质的密封材料，如：碳化硅密封环、硬质合金密封环、氧化铝陶瓷、碳石墨环、全氟醚o型圈(kalrez/chemraz)等。公司开发了符合iso、ansi、api等相关标准规范的泵用机械集装式机械密封产品，广泛应用于石油化工、电力、钢铁、制药、造纸、造船、食品等工业领域。

公司培养了一批专业的机械密封技术工程师，除了专注于公司产品研发外，同时为客户订制各

种非标机械密封件，并为客户提供现场机械密封产品的改进、维修技术方案等技术支持。公司另成立了专业的机械密封维修部门，可提供进口品牌的泵用机械密封维修、釜用机械密封维修服务，并对机械密封进行国产化改造。

为了确保机械密封产品质量，公司引进了先进的生产设备以及检测设备，实行iso9001质量管理体系，同时引进台湾先进的erp管理系统，全面实行信息化管理，节约成本、规范管理，提高了在市场上竞争力。

“不断创新、改进、提供给客户最优质的产品以及服务，为员工创造一个健康、安全的成长环境”是我们公司的宗旨。我们秉持这一宗旨，致力于发展fbu品牌，已经将我们的产品销往了世界各地，并得到许多世界500强客户的信任，客户的信任是我们源源不断的发展动力。

机械密封安装、使用技术要领

- 1、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺利装；
- 2、设备的密封腔部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，保持密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；3、在安装过程中严禁敲打和碰击，以免使机械密封付破损而造成密封失效；4、设备转轴的劲向跳动应 0.04毫米，轴向窜动量不允许大于0.1毫米；5、安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受力均匀，保证静环端面与轴垂直求；6、安装后用手推动动环，能使动环在轴上灵活移动，并有一定弹性；7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉；8、设备在运转前必须充满介质，以防止干摩擦而使密封失效；9、对易结晶、颗粒介质，对介质温度 > 80 时，应采取相应的冲洗、过滤、冷却措施，各种辅助装置请参照机械密封有关标准。

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是金属，作用是轴用密封，品牌是FBU，型号是M-03，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用温度是-20-204（ ），使用压力是12（MPa），性质是耐高温