

保证质量销售机械密封件-GW-JYMF

产品名称	保证质量销售机械密封件-GW-JYMF
公司名称	云南国为机械科技有限公司
价格	690.00/个
规格参数	材质:聚氨酯 使用温度:120 () 适用范围:气缸,油缸,泵,轴承,大型轴流转浆
公司地址	昆明市海源中路1520号 A栋302室
联系电话	86-087168100848 13312551304

产品详情

产品介绍

产品信息

浆叶密封：国内早期生产的水轮机浆叶密封大多用 形结构形式。但是从大部分国内机组的运行情况来看密封失效现象普遍存在，说明这种密封形式不适应要求长时间稳定运行的水轮机组。国为公司通过长时间的技术攻关，筛选出摩擦系数低、机械强度高、耐油、耐水介质寿命长的高分子聚合材料，并设计出v型组合密封结构，为国内外多家电厂解决了此类问题。目前，已成功为国内60多家大型轴流转浆、灯泡灌流电站解决了长期渗漏的问题。质保周期为一个大修周期（5年以上）。

橡胶材质说明： 规格齐全大量现货供应欢迎前来咨询采购 丁腈橡胶（字母代表nbr）耐热120度耐油性好硅胶材质（字母代表sil）耐热220度耐油一般无毒防水好氟胶材质（字母代表fkm）耐热200度耐油性好耐磨耐腐蚀三元乙丙橡胶（字母代表epdm）耐热150度不耐油聚四氟乙烯（字母代表ptfe）耐热280度耐油性好，耐压，耐磨聚氨脂（字母代表pu）耐热90度耐油好耐磨损全氟醚（字母代表ffkm）耐热320度耐几乎一切化学介质购买前请确认尺寸：内径×线径（粗细）（单位：毫米）或者：外径×线径（粗细）（单位：毫米）执行标准：gb3452.1-82 规格表示：内径*线径 线径（截面直径）执行标准：gb1235-76 规格表示：外径*线径 线径（截面直径）

可以根据不同的流体进行选择：有丁腈橡胶（nrb）、氟橡胶（fkm）、硅橡胶（vmq）、乙丙橡胶（epdm）、氯丁橡胶（cr）、丁基橡胶（bu）、聚四氟乙烯（ptfe）、天然橡胶（nr）等。

材质说明：

碳钢也叫碳素钢，指含碳量wc小于2.11%的铁碳合金。碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。一般碳钢中含碳量较高则硬度越大，强度也越高，但塑性较低。碳素钢是近代工业中使用最早、用量最大的基本材料。世界各工业国家，在努力增加低合金高强度钢和合金钢产量的同时，也非常注意改进碳素钢质量，扩大品种和使用范围。目前碳素钢的产量在各国钢总产量中的比重，约保持在80%左右，它不仅广泛应用于建筑、桥梁、铁道、车辆、船舶和各种机械制造工业，而且在近代的石油化学工业、海洋开发等方面，也得到大量使用。

注：规格不同、材质不同、订购数量不同，价格也有所不同，具体价格可联系卖家咨询。请拍下前，联系客服确认规格、数量、材质、颜色,以便我们客服修改价格。

购买前请确认尺寸：

请在采购前先确认好尺寸规格！1. 买家在收到商品时一定要仔细检查商品有没有破损，然后再签收。如签收后发现问题卖方一律不予负责。以免给双方造成不必要的损失。签收货物时，务必快递或托运公司工作人员面前开包验货，货物在运输路程中出现丢失或损坏可按正常流程开出证明，进行索赔，如果签收后不能出具体证明的情况下提出货物丢失或损坏，本店概不负责，谢谢合作！2. 关于退换货客户收到货物，如果感觉不是自己想要的货物，或者想要其他产品请第一时间联系我们的客服，我们会第一时间为您解决，给您满意的答复，谢谢！所有宝贝价均为不含税价，如需开票请与我们联系！购买前请认准“国为机械”

3c认证或第三方质检报告

主营产品：

一、液压类：电磁阀、比例阀、液压阀、单向阀、电磁换向阀、减压阀、插装阀、液控阀、放大器、水

泵、马达、蓄能器等；二、密封件类：泰迪主轴密封、桨叶密封、阀门密封、盘根、垫片、导向带、格莱圈、斯特封、v组密封、防尘圈、y圈等；

公司网址:

<http://www.go-we.com>

联系人：张经理联系电话：13312551304公司电话：0871-68100848-803公司传真：0871-68310102

本产品的材质是聚氨酯，使用温度是120（ ），适用范围是气缸,油缸,泵,轴承,大型轴流转桨，作用是油封，是否进口是是，品牌是国为机械，型号是GW-JYMF，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用压力是20（MPa），截面形状是Y形，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压,机械强度高