

科力达 KTS-442L激光对中全站仪

产品名称	科力达 KTS-442L激光对中全站仪
公司名称	杭州明智测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KOLIDA/科力达 型号:KTS-442L
公司地址	杭州市拱墅区莫干山路721号（董家新村公交站对面）
联系电话	86-057188086720 13588062627

产品详情

为了保证您的权益,以上商品请在拍下付款前与客服确认是否可以正常发货,若因付款前未确认导致不能正常发货,公司将不承担责任,请亲们知悉!

了解具体套餐情况, 请来电联系小宋-18257145290

科力达全站仪kts-442l激光对中

科力达全站仪tkS442系列 产品套餐介绍:

【任意选择】 主机出产配套:主机,保修卡合格证,说明书,主机工程防摔箱,钩针,锂电池2块,电板充电器 套餐一:主机+单棱镜头+2.15米对中杆+全站仪木【铝】质脚架 套餐二:主机+单棱镜头+2.15米对中杆+对中杆支架+全站仪木【铝】质脚架 套餐三:主机+单棱镜头+2.15米对中杆+对中杆支架+全站仪木【铝】质脚架+对讲机两台 套餐四:主机+单棱镜头+2.15米对中杆+对中杆支架+全站仪木【铝】质脚架+对讲机两台+鉴定证书

产品介绍

kts-442l红外激光全站仪采用先进的绝对编码测角技术,大大提高了测角的精度和稳定性。开机无须初始化,在测量中如果掉电式关机,重启后仍保留原有信息,大大方便测量工作者。同时,kts-442l采用一块电路板,绝对国际水平,彻底解决集成串扰问题,生产、维修效率提高数倍。另外,严密的橡胶圈防水,使得防水防尘等级达到ip56级。

产品特点

优势：绝对编码，国际水平，测距超快(0.8秒)

测程：单棱镜5000米

精度：测距2+2ppm，测角2''

待机：连续测距10小时

防水等级：ip56

带激光测距

各部件名称清晰的目镜头稳定的圆气泡微动手轮

单棱镜 5.0km

测量时间 精度0.8秒，跟踪0.5秒

数字显示 最大：99999999.9999 最小：1mm/0.1mm(可设置)

精度 有棱镜：2+2ppm 免棱镜：3+2ppm

气象修正 输入参数自动改正

棱镜常数修正 输入参数自动改正

角度测量

测角方式 绝对编码式

码盘直径 79mm

最小读数 0.1''/1''/5''可选

精度 2''

探测方式 水平盘：对径 竖直盘：对径

望远镜

成像 正像

镜筒长度 154mm

物镜有效孔径 望远：45mm 测距：50mm

放大倍率	30 ×
视场角	1 ° 30'
分辨率	3"
最小对焦距离	1m
自动垂直补偿器	
系统	液体电子传感补偿
工作范围	± 4'
精度	1"
水准器	
管水准器	30"/2mm
圆水准器	8"/2mm
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3 ×
调焦范围	0.5m~
视场角	5 °
激光对中器	
对中精度	1.5m处1.5mm
激光点直径	1.5m处2.5mm
亮度	具有调整亮度功能
无限位微动螺旋	
螺旋个数	1个水平/1个垂直
显示部分	
类型	双面、6行中文显示
机载电池	
电源	可充电镍-氢电池

电压 直流6.0v

连续工作时间 10小时

尺寸及重量

尺寸 200mm × 190mm × 350mm

重量 5.8kg

人性化设置

指标差 2c校正 软件自动校正

防水防尘等级 ip56

本产品的加工定制是否，品牌是KOLIDA/科力达，型号是KTS-442L，放大倍率是30×，测角精度是2"，测距精度是有棱镜：2+2ppm免棱镜：3+2ppm，测程是单棱镜5000米，规格是KTS-442L,KTS-442经典,KTS-442LL,KTS-442LC,KTS-442LLC,KTS-442RL,KTS-442R4L,KTS-442R4LC