

凿岩机 DB-48 液压凿岩机

产品名称	凿岩机 DB-48 液压凿岩机
公司名称	佛山市禅城区达力达液压设备经营部
价格	58000.00/个
规格参数	品牌:达达 型号:DB-48 产品别名:液压凿岩机
公司地址	佛山市禅城区汾江北路21号厂内自编9栋首层6号A-21铺
联系电话	86 0757 82830499

产品详情

液压凿岩枪：液压凿岩机特点1:能耗低,全套装机能量15kw,钻凿同样的岩石炮眼仅为风动能耗的1/3
.2:液压凿岩机重量为32kg,体积小,但冲击能量 85焦耳,冲击频率 46hz。频率高,即枪头可达到每分钟3000次的冲击,旋转以120kg力的,强力钻凿。在钻凿硬度为普氏7.6的花岗岩炮眼为 40mm时,每分钟钻速可达800mm以上,即连续工作的话,每小时可达钻石50米左右。
3：凿岩支架充分保证了钻孔垂直度与垂直炮眼的平行度。 4：安装方便,易于搬运,适合野外作业。 5：液压凿岩机噪声,比风动凿岩机低10dba,利用机架钻孔也极大改善了工人作业环境。 6：液压凿岩机扭矩大,减少了卡纤现象,冲击应力波接近矩形波,提高了钎具的寿命。履带式液压凿岩机db-48履带式露天液压凿岩台车集动力、凿岩、行走、排渣和集尘于一体的机电液一体的施工设备。使用四缸直列四冲程水冷发动机,动力强劲充足,发动机进气口设置有两级空气过滤,能保证在施工环境中吸进空气的清洁度；液压系统采用三联泵,对系统流量进行了合理的配置,系统节能省油；吸集尘装置能有效地分离尘渣,收集粉尘,能保证施工环境空气质量；钻臂动作速度均匀平稳,无运动冲击和爬行；液压凿岩进度快,钻杆的推进和旋转可调。db-48在露天施工中能充分发挥其特点,实现其高效性能。其适用于矿山开采、工程施工、地质勘探领域。由液压凿岩机、钻臂、履带行走部分、柴油发动机、螺杆空压机、液压系统构成,可以自行行走移动,钻臂可以前后、上下、左右、实现三维任意角度钻孔作业,完全可以实现机械化、智能化施工。

玉柴yc20挖掘机

总长 4080mm

总高 2330mm

底盘宽度 1270mm

履带宽度 250mm

履带长度 1631mm

平台回转半径 1231mm

轮距 1261mm

离地高度 235mm

动臂端总高 1425mm

平台外宽 1100mm

平台离地高度 495mm

发动机罩高度 1285mm

机型 常柴

额定功率 18kw/2200rpm

工作压力 16 mpa

最大挖掘力 11.5 kn

爬坡度 58%

接地比压 31 kpa

行走速度 2.5 km/h

最大牵引力 14.8 kn

平台回转速度 10~12 rpm

a最大挖掘高度 3740mm

b最大卸载高度 2250mm

c最大挖掘深度 2620mm

d最大挖掘半径 4270mm

d1最大地面水平挖掘距离 4180mm

e最大挖掘高度的挖掘半径 2765mm f 最小回转半径 1860mm

g推土铲最大铲斗深度 163mm h 推土铲最大抬起高度 247mm

最大挖掘力 11.5kn

本产品的品牌是达达，型号是DB-48，产品别名是液压凿岩机，适用范围是矿山，施工工地，凿孔直径是35-65（mm），凿孔深度是1000-8000（m）