

易格斯老型号拖链 易格斯

产品名称	易格斯老型号拖链 易格斯
公司名称	易格斯拖链轴承仓储贸易（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:易格斯 型号:拉链式；E2 材质:工程塑料
公司地址	上海上海市浦东新区上海市外高桥保税区德堡路11号46号厂房
联系电话	086 021 51303182 13701877240

产品详情

“老”型号 - 持续供应

拉链式“老型号”拖链 - 拉链式设计使安装快速

可从外侧“撕”开

内高 hi: 17 mm 内宽 bi: 15 - 50 mm 弯曲半径 r: 38 - 180 mm 节距: 30.5 mm

15系列

e2迷你型“老型号”拖链 - 一片式/两片式 - 小至中等尺寸

全封闭设计

内高 hi: 18 mm内宽 bi: 15 - 50 mm弯曲半径 r: 28 - 180 mm节距: 30.5 mm

10系列

可沿外侧快速打开

内高 hi: 17 mm内宽 bi: 15 - 50 mm弯曲半径 r: 38 - 180 mm节距: 30.5 mm

b15系列

e2中型“老型号”拖链 - 建议使用e2/000系列拖链

全封闭设计

内侧横杆可打开

可从一侧打开

外侧横杆可打开

可从一侧打开

全封闭设计

200系列, 内高 hi: 25 mm, 内宽 wi: 25 - 125 mm, 弯曲半径 r: 55 - 250 mm, 节距: 46 mm

26系列, 内高 hi: 35 mm, 内宽 wi: 50 - 200 mm, 弯曲半径 r: 63 - 250 mm, 节距: 56 mm

20系列, 内高 hi: 25 mm, 内宽 wi: 11 - 103 mm, 弯曲半径 r: 55 - 250 mm, 节距: 46 mm

30系列, 内高 hi: 45 mm, 内宽 wi: 75 - 175 mm, 弯曲半径 r: 75 - 300 mm, 节距: 67 mm

可沿一侧快速打开, 内侧横杆可打开

240系列, 内高 hi: 25 mm, 内宽 wi: 25 - 125 mm, 弯曲半径 r: 55 - 250 mm, 节距: 46 mm

27系列, 内高 hi: 35 mm, inner widths wi: 50 - 200 mm, bending radii r: 63 - 250 mm, pitch: 56 mm

340系列, 内高 hi: 45 mm, 内宽 wi: 50 - 250 mm, 弯曲半径 r: 75 - 300 mm, 节距: 67 mm

36系列, 内高 hi: 45 mm, 内宽 wi: 75 - 175 mm, 弯曲半径 r: 75 - 300 mm, 节距: 67 mm

可沿一侧快速打开, 外侧横杆可打开

250 系列, 内高 hi: 25 mm, 内宽 wi: 25 - 125 mm, 弯曲半径 r: 55 - 250 mm, 节距: 46 mm

27 系列, 内高 hi: 35 mm, 内宽 wi: 50 - 200 mm, 弯曲半径 r: 63 - 250 mm, 节距: 56 mm

350 系列, 内高 hi: 45 mm, 内宽 wi: 50 - 250 mm, 弯曲半径 r: 75 - 300 mm, 节距: 67 mm

25 系列, 内高 hi: 25 mm, 内宽 wi: 11 - 103 mm, 弯曲半径 r: 55 - 250 mm, 节距: 46 mm

35 系列, 内高 hi: 45 mm, 内宽 wi: 75 - 175 mm, 弯曲半径 r: 75 - 300 mm, 节距: 67 mm

e2 r “老型号” 拖链 - 两片式拖管 - 防碎屑 - 运行极为安静

可沿外径快速打开

两片式拖管

内高 h_i : 35 mm 内宽 b_i : 50 - 75 mm 弯曲半径 r : 75 - 250 mm 节距: 33.3 mm

r58系列 (老型号)

两片式拖管

内高 h_i : 45 mm 内宽 b_i : 75 - 175 mm 弯曲半径 r : 100 - 300 mm 节距: 36 mm

r68系列 (老型号)

e4/轻型 “老型号” 拖链 - 淘汰产品 - 建议使用e4/轻型系列拖链

每个链节均有横杆，可从两侧快速打开

每隔一个链节均有横杆，可从两侧快速打开

拖管，可从两侧快速打开

活动式盖板

每个链节均有横杆，可从两侧快速打开

140系列，内高 h_i : 56 mm, 内宽 w_i : 50 - 600 mm, 弯曲半径 r : 135 - 500 mm, 节距: 91 mm

142系列，内高 h_i : 62 mm, 内宽 w_i : 50 - 400 mm, 弯曲半径 r : 135 - 500 mm, 节距: 91 mm

150系列，内高 h_i : 80 mm, 内宽 w_i : 50 - 600 mm, 弯曲半径 r : 150 - 500 mm, 节距: 91 mm

每隔一个链节均有横杆，可从两侧快速打开

141系列 , 内高 hi: 56 mm, 内宽 wi: 50 - 600 mm, 弯曲半径 r: 135 - 500 mm, 节距: 91 mm

series 143 , 内高 hi: 62 mm, 内宽 wi: 50 - 400 mm, 弯曲半径 r: 135 - 500 mm, 节距: 91 mm

series 151 , 内高 hi: 80 mm, 内宽 wi: 50 - 600 mm, 弯曲半径 r: 150 - 500 mm, 节距: 91 mm

拖管 , 可从两侧快速打开 , 可移动盖板

r188系列 , 内高 hi: 56 mm, 内宽 wi: 75 - 462 mm, 弯曲半径 r: 150 - 500 mm, 节距: 91 mm

r198系列 , 内高 hi: 80 mm, 内宽 wi: 75 - 462 mm, 弯曲半径 r: 200 - 500 mm, 节距: 91 mm

e4/0 “老型号”拖链 - 淘汰产品 - 建议使用e4/00系列拖链

每个链节均有横杆，可从两侧快速打开

每隔一个链节均有横杆，可从两侧快速打开

拖管，可从两侧快速打开

活动式盖板

每个链节均有横杆，可从两侧快速打开

22系列，内高 hi: 28 mm, 内宽 wi: 40 - 300 mm, 弯曲半径 r: 55 - 250 mm, 节距: 46 mm

28系列，inner height hi: 32 mm, 内宽 wi: 50 - 400 mm, 弯曲半径 r: 63 - 300 mm, 节距: 56 mm

series 38，内高 hi: 42 mm, 内宽 wi: 50 - 400 mm, 弯曲半径 r: 75 - 350 mm, 节距: 67 mm

series 40，内高 hi: 56 mm, 内宽 wi: 50 - 600 mm, 弯曲半径 r: 135 - 500 mm, 节距: 91 mm

series 50，内高 hi: 80 mm, 内宽 wi: 50 - 600 mm, 弯曲半径 r: 150 - 1000 mm, 节距: 91 mm

每隔一个链节均有横杆，可从两侧快速打开

23系列，内高 hi: 28 mm, 内宽 wi: 40 - 300 mm, 弯曲半径 r: 55 - 250 mm, 节距: 46 mm

29系列，内高 hi: 32 mm, 内宽 wi: 50 - 400 mm, 弯曲半径 r: 63 - 300 mm, 节距: 56 mm

39系列，内高 hi: 42 mm, 内宽 wi: 50 - 400 mm, 弯曲半径 r: 75 - 350 mm, 节距: 67 mm

41系列，内高 hi: 56 mm, 内宽 wi: 50 - 600 mm, 弯曲半径 r: 135 - 500 mm, 节距: 91 mm

51系列，内高 hi: 80 mm, 内宽 wi: 50 - 600 mm, 弯曲半径 r: 150 - 1000 mm, 节距: 91 mm

拖管，可从两侧快速打开，可移动盖板

r76系列，内高 hi: 28 mm, 内宽 wi: 50 - 300 mm, 弯曲半径 r: 75 - 250 mm, 节距: 46 mm

r77系列，内高 hi: 32 mm, 内宽 wi: 50 - 300 mm, 弯曲半径 r: 125 - 300 mm, 节距: 56 mm

r78系列，内高 hi: 42 mm, 内宽 wi: 50 - 300 mm, 弯曲半径 r: 125 - 350 mm, 节距: 67 mm

r88系列，内高 hi: 56 mm, 内宽 wi: 75 - 462 mm, 弯曲半径 r: 150 - 500 mm, 节距: 91 mm

r98系列，内高 hi: 80 mm, 内宽 wi: 75 - 462 mm, 弯曲半径 r: 200 - 1000 mm, 节距: 91 mm

e-band

从外径装入

内高 hi: 25.5 mm内宽 bi: 25.5 mm弯曲半径 r: 45 - 200 mm节距: 25 mm

e-band系列(pdf file)

“老”型号 - 持续供应

本产品的品牌是易格斯，型号是拉链式；E2，材质是工程塑料，适用机床是皆可，是否库存是是，尺寸是内高17-80mm；内宽15-600mm