

聚四氟乙烯密封带 四氟密封条 法兰面平面密封带 薄利多销

产品名称	聚四氟乙烯密封带 四氟密封条 法兰面平面密封带 薄利多销
公司名称	廊坊腾宇密封材料有限公司
价格	65.00/个
规格参数	材质:四氟 作用:固定密封 适用范围:机柜,电器,集装箱
公司地址	廊坊市大城县南外环工业区118号
联系电话	86-03165727688 13603164586

产品详情

廊坊腾宇密封材料有限公司主要生产：四氟车削板、四氟模压板、四氟垫片厂家，聚四氟乙烯四氟棒、金属缠绕垫专用四氟条、四氟生料带：分无油生料带和含油生料带（大卷生料带通用宽度：50宽40宽30宽25宽20宽18宽、厚度：0.2mm厚）四氟弹性带，四氟弹性棒、四氟含油软棒、各种材质盘根（芳纶盘根，石墨盘根，白四氟盘根、黑四氟盘根、混编盘根、碳素盘根、高水基盘根、牛油盘根，棉纱盘根、石棉盘根、尼龙盘根、戈尔盘根）等

我公司本着质量第一，用户至上的经营宗旨，竭诚为您服务，欢迎各界朋友光临指导！我们衷心希望我们的产品能为贵企业的生产与发展贡献一份微薄之力。

腾宇密封欢迎您的来电，24小时热线服务，电话：0316-5727688 qq：1549175061

膨体四氟带优点：· 密封性能卓越。四氟弹性带具有高度的可压缩性，很容易填满密封面上的空洞和沟槽，堵塞界面泄漏，且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性，因此内部介质压力越高，密封力越大，这是密封带最神奇之特性。· 使用方便快捷。剪取一段所需长度的四氟带，只要将两端头交叉相迭，即可构成一个任意尺寸、任意形状的密封圈。附在密封带一面上的粘胶带能使密封带固定在设备密封面上，以方便安装，随后只需不大的螺栓紧固力（最小预紧力为50kgf/cm²）就能形成很好的密封。

四氟带使用方法：清理擦干密封面，选择某一宽度的四氟带，撕去粘胶带保护纸，将四氟弹性带粘压在密封面外沿，两端头在某一螺栓处交叉相迭，交叉点以外各余2cm以上（注意：在平面法兰上使用，两端头必须交叉相迭。在凹槽法兰上使用，可以平行相叠，相叠2cm以上。），合上对应密封面，均匀紧固各螺栓，两端头交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度，交叉处绝不会泄漏。

腐蚀性能类似304不锈钢所以本文不推荐使用填料箱内的两端和中间还应放入导向环石棉垫片主要应用中、低压法兰连接的密封中压紧力更小但是由于强度高、硬度大它能用于密封热水

聚四氟乙烯包衬橡胶垫 聚四氟包衬橡胶垫片是四氟乙烯夹包橡胶复合垫片璧山县膨体四氟带价格这种四氟密封带保留了聚四氟乙烯的耐化学腐蚀的优良性能，同时具有极佳的柔韧性、压缩回强性、和优良的抗蠕、冷流特性，且具有较高的抗拉强度。这种密封带可非常方便地粘贴于法兰密封面上，使用时几乎不存在浪费。在中、低压力下的法兰密封部位，这种密封带地颖是一种经济实用的密封材料。最高使用温度：280 最高使用压力：6.3mpa ph值：0~14。氟弹性带是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材材料。它是一种连续带状的白色纯聚四氟乙烯制品，具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老老化性、自润滑性。四氟弹性带密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。

联系人：徐忠谦经理

手机：18231601623

电话：86-0316-5727688

传真：86-0316-5727698

地址：河北省大城县刘固献工业区

本产品的材质是四氟，作用是固定密封，适用范围是机柜,电器,集装箱，截面形状是带状，性质是耐腐蚀,耐高温，是否进口是是，品牌是瑞发，型号是齐全，厚度是1~10（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-268~316（ ），使用压力是15（MPa）