

平板式全翻盖人工上卸料离心机 食品制药洁净型

产品名称	平板式全翻盖人工上卸料离心机 食品制药洁净型
公司名称	张家港市碧鹰离心机有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:平板式离心机 结构类型:落地式
公司地址	江苏省苏州张家港市乐余镇乐红路
联系电话	15950946169

产品详情

概述：

待分离的物料经进料管进入高速旋转的转鼓内，在离心力场的作用下，物料通过滤布（滤网）实现过滤，液相经出液管排出，固相则留在转鼓内，待滤饼达到规定量时，停止进料，可对滤饼进行洗涤，同时将洗涤液滤出。滤饼甩干度符合要求时，停机出料。

主要特点:1、结构设计合理，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，有效消除卫生死角，外部结构件、紧固件和转鼓采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、机座与机壳为整体焊接结构，承载强度高。3、机座为平板式结构，降低了机器重心，安装空间更小，平板式机座可作为操作平台，操作方便。4、配置液态阻尼减振器，减振效果好，简化日常保养。5、外壳全翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。配置在线清洗系统（选装），对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合gmp规范。6、通用性强，晶粒不易破碎，既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离，适用范围广。7、采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调。8、密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶，配置氮气保护系统(选装)，可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃易爆场合的应用。

配置说明：

用户在订货时应按实际工艺要求确定具体配置(材质、在线清洗、防爆要求、氮气保护、表面处理要求、电器元件品牌、控制方式)，以达到技术经济性要求。

技术参数：

型号	项目					
	转鼓直径mm	最高转速r/min	分离因素 r/g	电机功率kw	主机重量 kg	外形尺寸mm
psq1250	1250	960	645	18.5	3200	2400 × 1900 × 1650

本产品的加工定制是是，类型是平板式离心机，结构类型是落地式，布局形式是立式，适用对象是石油,粮食,塑料,沙子、泥土,食品、制药、化工、环保，结构和分离要求是过滤离心机，分离因素Fr值范围是常速离心机，品牌是碧鹰，型号是PSQ1250，电机功率是18.5（kw），外形尺寸是2400 × 1900 × 1650（mm），重量是3200（kg），应用领域是水处理,化工,石油,纺织,制药,船舶,冶金,选矿,医用、制药,食品,煤炭，转鼓直径是1250（mm），转鼓转速是960（r/min），装料限量是200KG，产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是半自动，规格是1250