

# 快速双口排气阀QB2、P2型

产品名称	快速双口排气阀QB2、P2型
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:QB2 口径:DN15-DN300 压力:PN1.0-PN2.5
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

## 产品详情

### 一、原理简介：

#### 快速双口排气阀P2、QB2型

主要由阀体、阀门、上盖、阀杆、浮球、排气嘴等组成。双口排/进气阀

需要排出管道内的气体时，应逆时针方向旋转阀杆，使其阀杆连同阀瓣上升，使管道内的空气在水压强作用下进入体腔内，并从排气嘴排出，随之管道内的水充满体腔内，使浮球在水的浮力作用下，向上移动将排气嘴堵塞，达到自行密封，管道在正常行中，水中的空气在压强的作用下，不断排入排气阀的体腔上部，迫使浮球下降，离开原来密封位置，这时空气又从排气嘴排出，随之，浮球又恢复到原来位置自密封，因此，自动双口排/进气阀

在正常工作中阀门始终是开着的，浮球不断重复上述动作，空气不断排出，当需要检修或清扫体腔时，因将双口排气阀顺时针旋转阀杆关闭。

### 二、双口排/进气阀性能及特点：

注：D > 50mm管路请选单口排气阀。

安装双口排气阀时，底下一定要安装一只保护阀门，以停水便检验。

如需方求方本排气阀法兰大小尺寸如变动，请在合同上注明法兰连接尺寸。

### 三、双口排气阀主要零部件材质：

P2、QB2型

零件名称	材质
阀体、阀盖	灰铸铁、球墨铸铁
杠杆	不锈钢
浮球	不锈钢

#### 四、双口排气阀主要外形及连接尺寸：

P2、QB2型					
公称通径	主要尺寸 (mm)				适用介质
	D	H	H1	L	
50	160	355	215	370	水
65	195	360	225	430	水
100	215	360	225	430	水
150	280	380	230	510	水
200	335	430	320	680	水
300	390	540	360	825	水

江苏博纳阀门厂将以完善的质量体系，一流的技术、一流的产品、一流的服务、优惠的价格满足不同用户的需求。我们一直奉行服务迅速的一贯作风，用户满意是我们最大的心愿。公司全体员工深知“质量是企业的生命，用户是企业的上帝”，满怀真诚的期待与各界朋友携手开创美好未来。