

# WN-089杂散电流检测仪 指针式电流测量仪表

产品名称	WN-089杂散电流检测仪 指针式电流测量仪表
公司名称	南通市万能检测仪器有限公司
价格	49850.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:指针式电流测量仪表 品牌:万能
公司地址	江苏南通海安县凤山北路88号
联系电话	0513-88027551 13382351808

## 产品详情

wn-488地下管线探测定位仪

wn6800双钳接地电阻测试仪

wn-6000型漏水检测仪

wn-5808型 音频检漏仪

wn-818埋地管道燃气泄漏检测仪（  
新）

wn-089型杂散电流检测仪

温馨提示：以上价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询,谢谢合作！

**【功能及用途】** wn-089 存储式杂散电流检测仪是一种性能稳定、功能齐全、安全可靠、软件处理、结构新颖的测试工具,在地面就可快速检测地下管道中的杂散电流，对杂散电流进行监测，定位杂散电流汇集流入点及流出点，快速评估杂散电流的效果，长达24小时的数据采集及成果存档，是国内唯一自主研发生产的专用检测仪器。整机电路设计采用三路大规模集成电路双积分16位高速a/d转换器和高速超低功耗16位的mcu,具有全量程过载保护电路.可用于多点、同步测量自然电位 交流电位和直流电位梯度。 wn-089存储式杂散电流检测仪具有超低功耗高精度的特点,每台仪器有三个完全隔离的同步采集通道,采用多台仪器同步测量方法,采集数据可靠存储

在大容量的u盘上。主要应用在地下燃气管道、电气化铁路、油气库、等埋地管道等.该仪器能在地面上检测地下管道腐蚀状态，发现腐蚀严重地段，以便采取防护措施（如：排流保护、阴极保护、绝缘隔离、涂防腐层等），延长管道的使用寿命，减少事故的发生。

【主要技术指标】(一)、技术参数 显示方式：lcd液晶显示； 测量最大显示：19999； 超量程显示：显示“ol” 显示功能：全数字中文菜单；自动显示电池电量；u盘容量显示； 采样速率：1~25次/秒（可设定）； 量程：自动量程； 通道：三个通道非共地，通道间在电气上完全隔离； 显示屏：大屏幕液晶显示蓝色背光； 电源：8节1号aa级干电池； 工作环境：-20 —50 ，相对湿度<80%rh； 储存环境：-20 —60 ，相对湿度<90%rh。 环境保护：en60068-2-29/ en60068-2-6/ en60068-2-32 直流电压：-1000v~+1000v;交流电压：0v~600v，直流1% 交流5% 测量精度：直流电压 $\pm(0.5\%+2d)$  交流电压 $\pm(0.8\%+5d)$  比对率：dt-4,jt-6.化同对比100% 体积：283×215×123mm 重量：2650g (二) 软件处理问题主要依据以下参数：国家标准中规定的参数值； 管道的材质及尺寸； 土壤的化学成分等。这些参数以输入选项的形式输入给计算机，计算机结合测量数据并利用特殊的计算、统计方法和逻辑判断、推理，实现对地下管道干扰腐蚀状况的准确评估。(三) 装箱清单：包装盒1个 仪器袋1个 上位机软件光盘1张 测试线3付 使用说明书1本 同步连接线1条 十字起子1把 u盘1个

本产品的加工定制是是，类型是指针式电流测量仪表，品牌是万能，型号是WN-089，测量范围是4.5m（A），准确度是0.5%，电源电压是0~600（V），外形尺寸是283×215×123（mm），规格是283×215×123mm，货号是WN-01