

45503W高合金钢焊丝

产品名称	45503W高合金钢焊丝
公司名称	南宫市宇联耐磨焊条厂
价格	360.00/个
规格参数	品牌:卡斯特林 型号:45503W 产地:德国
公司地址	中国 河北邢台市 河北省南宫市李家村
联系电话	15233945500 13930916962

产品详情

castotig用于维护、修复及专业产品应用的高质量焊丝

产品	尺寸 (mm)	w. - nr.	din	应用
低合金钢 unalloyed and low alloyed steels				
45252w	1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0	1.7339	din 8575 : sg crmo 1 aws a5.28 : er80s-g	crmo合金锅炉和管道
45255w	1.6 ; 2.0 ; 2.4	1.5125	din 8559 : wsg2 aws a5.18 : er70s-6	连接低合金钢
45273w	1.6 ; 2.4 ; 3.0	1.5424	din 8575 : sgrmo aws a5.28 : er80s-g	钼 (mo) 合金、耐热钢
高合金钢 high alloyed steels				
45500w	1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0	1.4430	din 8556 : sg x 2crnimo19 12 aws a5.9 : er316l-si	连接相同钢材及喷镀不锈钢和耐热钢
45503w	1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0	1.4316	din 8556 : sg x 2crni19 9 aws a5.9 : er308l-si	
45505w	1.6	~ 1.4462	din 8556 : sg x 2crnimon 22 9 3	用于焊接二联钢
45507w	1.0 ; 1.5 ; 2.0	1.4337	din 8556 : sg x 10crni 30 9 asw a5.9 : er312	用于焊接同种钢及带镀层的不锈钢和耐热钢
45513w	2.0	1.4842	din 8556 : sg x 12crni 25 20 aws a5.9 : er310	
45516w	1.6、 2.0、 2.4	1.4332	din 8556 : sg x 2crni24 12 aws a5.9 : er309l	
45517w	1.6 ; 2.4	1.4440	din 8556 : sg x 2crnimo18 16 aws a5.9 : er317l	
45518w	1.6 ; 2.4	1.4563	din 1736 : sg-nicr27mo aws	

45552w	1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0	1.4551	a5.9 : er028l din 8556 : sg × 5crninb 19 9 aws	
45553w	1.0 ; 1.5 ; 2.0 ; 3.0	1.4576	a5.9 : er347si din 8556 : sg × 5crninb 19 12 aws	
45554w	3.0	1.4370	a5.9 : er318si din 8556 : sg × 15crnimn 18 8	可对不同的异质钢 进行焊接，也可作 为熔敷层或中间层

本产品的品牌是卡斯特林，型号是45503W，产地是德国，类型是高合金钢焊丝，材质是高合金钢，焊芯直径是1.0；1.5；2.0；3.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是1.0；1.5；2.0；3.0（mm），长度是1000（mm），焊接电流是120（A），电流幅度是120（A），工作温度是标准（ ），适用范围是连接相同钢材及喷镀不锈钢和耐热钢，硬度HRC是标准，加工定制是是