

喷码机液位控制开关 喷码机浮球控制器 喷码机浮球开关

产品名称	喷码机液位控制开关 喷码机浮球控制器 喷码机浮球开关
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	250.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:迪川仪表 型号:DC-SS
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

产品详情

产品介绍

产品信息重量：3 保质期：1年 毛重：2 配料：水池液位计 产地：广州迪川 营养成分热量：
热水浮球开关 碳水化合物：不锈钢浮球开关 蛋白质：侧装浮球开关 糖：液位控制器 总脂肪：
报警输出浮球开关 钠：浮球控制器 产品规格规格\包 纸箱打包 规格\箱100支/箱

产品实拍图

弯管浮球开关

连杆浮球开关

产品特写图

特殊浮球开关

鸭嘴式浮球开关

产品包装图

产品品质对比图

优质vs劣质

定制说明

1、浮球总长 2、浮球报警点数量 3、连接方式 4螺牙规格 5、接线盒类型 6、防爆等级
7、报警点位置 8、定制数量9、开票选择

企业介绍

液位控制开关

· ss代表浮球与本体的材质是不锈钢，115代表开关长度（以六角面到杆子底部为准，毫米为单位），i代表垂直安装。（注：此款产品为客户定制，请认真参考参数并且对照使用环境选取合适的液位控制开关）其中dc代表迪川，ss代表本体与浮球材质均为不锈钢，200代表开关长度（不含螺牙），l则代表侧面安装。（注意：此款产品为客户定制型，如需订购请认真查看开关参数是否适合或联系迪川仪表告知要求，让我们为您选型及定制。）

工作原理：通过浮球内置磁铁吸合干簧管触点闭合断开，产生开与关的动作，作液位的控制或指示。（注：磁铁吸合干簧管触点闭合断开距离最多为5mm，固开关只能作为信号输出作用，不能够用于直接控制）

用途：使用于喷码机上。

注意事项：1：轻拿轻放（因浮球开关内部为干簧管，属于易碎品，故在使用中需注意）2：使用温度：工作温度建议100度以内，最高耐温120度以内。（可特定耐温180度）3：使用环境中尽量避免震动、磁场或长时间超过最高温度。4：使用的液体避免过于粘稠。5：不能够直接连接家用220v电压和连接水泵，需经过交流接触器或者中间继电器等过载。

我们的承诺：1：在非人为损坏情况下，质保期3个月。2：采用俄罗斯或者美国进口干簧管，质量保证。3：所用304/316材料均为达标。订购需知：1：线材要求：？（常规出线350mm，标配白色高温编织线）2：电压：？（此处所说电压为开关最高能够承受电压，可选100vdc/200vdc）3：材质要求：？（材质常规为304，可选316等，但价格相应也会变化）

购买须知

1、货源说明

迪川仪表厂家自产货源，公司生产周期短，货品品质有保证，每台仪表出厂都校准测试合格才能出厂，不清楚的地方请与厂家联系：020-31199948

2、关于尺码

尺码为人工测量，因为要根据客户要求选型，仪表量程、管径、功能、附近不同测量的尺寸不同等因素会存的误差，请根据您平时穿着习惯参考尺码表及评价详情，如果不够详细请与厂家联系:13640842858。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。或者电话联系区域负责人或者公司客服qq760357001/625202581更为快捷下单通道也可选传真把详细清单相关参数型号传真：020-85628533

5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，快捷、专业、热忱，以服务顾客为理念、正品保证。售后服务承诺保修一年终身服务，全天候24小时服务热线提供咨询。质保期内如属正常操作，造成某部件损坏，我公司免费提供更换部件。质保期后，如属正常操作，零部件损坏需要更换，只收取成本费。终身提供全面的技术培训，对设备维护，零配件供应和其它相关方面及时完善售后服务。

6、关于发货

我们的合作快递公司是圆通、速尔、韵达、德邦等。

本产品的加工定制是是，品牌是迪川仪表，型号是DC-SS，类型是干簧式浮球液位控制器，测量范围是1，测量精度是1，输出信号是开关（mA），材质是不锈钢，电源是24，重量是2（kg），最高耐温是0-150，物料编号是DC-SS，工作温度是0-70