

茶籽干燥机，油茶籽干燥设备、茶籽烘干机，油茶籽带式干燥设备

产品名称	茶籽干燥机，油茶籽干燥设备、茶籽烘干机，油茶籽带式干燥设备
公司名称	常州市创工干燥设备工程有限公司
价格	89000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:创工 适用物料:多种可用
公司地址	常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88913669 18052734889

产品详情

茶籽干燥机，油茶籽干燥设备、茶籽烘干机，油茶籽带式干燥设备

一、茶籽干燥机概述

茶籽，即油茶树的种子，可榨油供食用。所榨出的茶油用极高的营养价值和养生保健功效，为我国特有物种。油茶树原指的茶子树，是常绿小乔木。茶籽含油30%以上，供食用及润发、调药，可制蜡烛和肥皂，也可作机油的代用品。茶籽榨出的茶油具有极高的营养价值。此外，茶籽还有很多综合利用价值。茶籽粕中含有茶皂素、茶籽多糖、茶籽蛋白等，它们都是化工、轻工、食品、饲料工业产品等的原料，茶籽壳还可制成糠醛、活性炭等，茶壳还是一种良好的食用菌培养基。研究表明，油茶皂素还有抑菌和抗氧化作用。健达干燥设备有限公司的根据用户所提供的参数和要求选用了五层带式干燥机。

二、茶籽干燥机原理

(1) 该机属厢式结构，厢内设有多层传送带，传送带在厢内循环运动。物料均匀分布在第一层传送带上，通过链条的传动，由链翻倒入物料下层，下层反向交替逐一直落到最后一层网带，此时物料水份也达到烘干要求。

(2) 冷风经热风炉加热后由送风机将其送入干燥机最下层网带向上穿流，进行传质传热，从而达到去除水份的目的，尾气通过引风机由顶部排出。

三、茶籽干燥机特点

(1) 设备自动化程度高，物料在干燥过程自动翻料，保证物料干燥均匀。

(2) 劳动强度低，工作环境好，设备维护简单。

(3) 生产过程中不需人工干预，物料在整个干燥过程中不需翻动，杜绝了污染物的带入。

(4) 通用性强，适应不同季节、多种中药材、蔬菜及农副产品等物料的干燥。

四、茶籽干燥机技术参数

- a) 设备名称：多层网带式连续干燥机
- b) 设备型号：5-dw-2.0×22，有效干燥面积：220m²
- c) 网带宽度：2.0m，网带层数：5层，有效烘干段长度：22m
- d) 铺料厚度：40～60mm
- e) 物料停留时间：2～5小时（根据物料要求可调）
- f) 箱内混合温度：50～60（最高温度：80）
- g) 装机功率：58kw，实耗70%左右，约40kw
- h) 热风炉供热量：60万大卡/小时
- i) 燃煤耗量：120kg/h
- j) 主机占地尺寸（长×宽×高）：25×4×5.5

其他参数资料请登陆：<http://www.cggzpj.com> <http://www.cggzsb.com> 来电技术咨询：兰工 18052734889
email：cggzsb@163.com qq:598899974

本产品的加工定制是是，品牌是创工，适用物料是多种可用，结构形式是单级式，应用领域是医药、食品、化工，传热面积是待定（m²），转速是待定（r/min），功率是待定（kw），外形尺寸是待定（m），占地面积是待定（m²），重量是待定（kg）