

2吨蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、供应工业燃煤锅炉、蒸汽炉；

产品名称	2吨蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、供应工业燃煤锅炉、蒸汽炉；
公司名称	广州市鲁洲机电设备有限公司
价格	11800.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:多种燃料
公司地址	广州市番禺区大石街新兴广场工业园8栋
联系电话	020-84789195 13059132818

产品详情

鲁洲蒸汽锅炉、锅炉 qrl蒸汽锅炉系列 qrl蒸汽炉热效率高、加热升温速度快、自动化控制，使用操作简单方便。广泛适用于宾馆酒店、工厂、学校、医院、化工、食品、制药、印染、涂料、皮革等。1、蒸汽锅炉特点和优点

热效率高，节油节气、省电 操作全自动，运行安全可靠 结构紧凑，体积小 可连续供给温度20-200 具有缺水熄火超温停炉等多种保护功能

2、技术性能

运行噪音 dba 出水温度可调范围室温—100 排烟中的co含量 < 0.05%,排烟湿度 < 200 温度采用上下限控制,温度可随意调节 工作时热效率：93%

3、燃料种类主要燃料有：0#轻柴油、天然气、石油液化气、管道气、城市煤气、电、煤、柴。

4、主要技术参数 qrl系列立式常压全自动化蒸汽锅炉主要技术参数 型号参数 qrl-5 qrl-10 qrl-15 qrl-20 qrl-25 qrl-30 qrl-40 qrl-60 功率 kw 53 116 174 232 291 349 464 696 kcal/h 5 10 15 20 25 30 40 60 工作热效率 88% 电源 220v 50hz 耗柴油 kg/h 2.0-4.5 3.0-8.9 6.8-13.8 8.8-18.8 10.7-24.8 14.5-27.8 19.5-34.5 32.5-53.8 液化气 nm³/h 3.3 6.2 9.25 9.80 11.6 13.8 16.7 22.6 天然气 nm³/h 6.2 12.4 18.6 23 29.2 36.3 47.6 67.3 耗煤量 kg/h 7-12 11-20 12-23 13-32 17-42 22-67 30-85 52-130 进水口径 mm dn20 dn25 dn40 dn40 dn40 dn50 dn50 dn50 蒸汽量 kg/h 50 100 200 300 400 500 800 1000 外形尺寸 mm 1650 × 600 1750 × 650 1800 × 750 1850 × 800 1900 × 850 2100 × 900 2200 × 1000 2500 × 1200 qrl卧式蒸汽锅炉系列主要技术参数

型号参数 qrl-40 qrl-60 qrl-80 qrl-100 qrl-120 qrl-150 qrl-180 功率 kw 464 696 928 1160 1392 1740 2088 kcal/h 40 60 80 100 120 150 180 工作热效率 92% 电源 220v/380 耗柴油 kg/h 18.5-32.5

30.5-51.8 43.2-72.5 54-92 65-113 78-142 106-173 液化气 nm³/h 15.7 21.6 27.3 34.3 42.5 56.3 70.5
天然气nm³/h 47.6 67.3 88.2 110 131.5 162.3 198 城市煤气nm³/h 89.5 120 153.5 186.8 209.5 250.2 292
耗煤量 kg/h 45-100 65-160 85-200 105-240 128-300 158-380 190-420 蒸汽量t/h 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
外形尺寸 mm 2200 × 1150 × 1250 2500 × 1350 × 1600 2800 × 1600 × 1900 3200 × 1900 × 2250 3800 × 2300 × 2650
4300 × 2800 × 3250 4800 × 3350 × 3950关键词：蒸汽炉、蒸汽锅炉、锅炉、燃煤蒸汽锅炉、燃油蒸汽锅炉、
燃气蒸汽锅炉、电加热蒸汽锅炉（张经理 13059132818 网址<http://www.lzboiler.com.cn>）

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是多种燃料，燃料是燃气锅炉，品牌是鲁洲，型号是5-240万大卡，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是广泛，结构形式是立式，燃料耗量是耗能低