

壁挂式温湿度传感器 防水壳温湿度变送器RS485(带显示)

产品名称	壁挂式温湿度传感器 防水壳温湿度变送器RS485(带显示)
公司名称	武汉立天泓业自动化科技有限公司
价格	220.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:DLT 型号:DLT-WS-3
公司地址	武汉市东湖新技术开发区众博工业园1幢508室
联系电话	027-81626162 13397180332

产品详情

产品名称： 温湿度变送器产品型号： dlt-ws-3

一、概述 dlt-ws-3系列产品采用美国进口工业级微处理器芯片、高精度温湿度传感器，确保产品的优异可靠性、高精度和互换性。标准的电流/电压信号输出，看干扰能力强，线性响应，测量范围宽。

二、应用场合 图书、档案馆、超市、生产车间、工业自动化、hvac暖通空调、医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站。

三、主要技术参数

工作电源	12v dc ± 10%、24v dc ± 10%
温度参数	温度测量范围 -40 ~ 80 （默认）； 测量准确度 ± 0.5 分辨率0.1 湿度测量范围 0-100%rh 分辨率1% rh 湿度测量精度 ± 3% rh(10%~85%)
输出信号	电信号 0 ~ 5v、0-10v、4 ~ 20ma
工作环境	-20 ~ 80 , 20% ~ 90%无凝露
贮存环境	-40 ~ 105 , 20% ~ 95%无凝露
安装方式	壁挂式；螺丝固定
外形尺寸	86mm × 86mm × 28mm
额定电流	<45ma

武汉立天泓业自动化科技有限公司

如有需要或问题，可随时咨询在线客服qq：2506922843

电话：027-81626162 13397180332 15807128945

传真：027-81628945

邮箱：whlthy@163.com

本产品的加工定制是否，品牌是DLT，型号是DLT-WS-3，类型是一体化温度变送器，测量范围是-40 ~ 80（ ），测量精度是 ± 0.5 （ ），输出信号是0 ~ 5V、0-10V、4 ~ 20mA，工作电压是12-24（ V）