

# 自力式微压平衡阀ZZVP-16C

产品名称	自力式微压平衡阀ZZVP-16C
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZZVP-16C 口径:DN15-DN1200 压力:PN1.0-PN16.0
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

## 产品详情

### 一、产品概述

#### 自力式微压平衡阀ZZVP-16C/P

是气给信号控制的减压阀，它与空气减压阀及程序控制器配套适用。本产品是本公司在已广泛应用的原有产品基础上，结合现代技术及本公司的经验和知识积累开发出的最新一代产品。具有结构简单、工作稳定可靠、调节精度高、体积小、重量轻等特点。ZZVP型自力式微压平衡阀适用于工业生产对各种气体、蒸汽进行精密稳压的场合。

### 二、结构及作用原理

结构：自力式微压平衡阀由上膜盖、膜片、阀体、阀杆、阀芯、阀座、压缩弹簧等组成。

原理：输入的给定空气信号（P信）进入上膜室，使膜片产生向下推力，推动阀杆带动阀芯使阀门打开，气体介质流经阀体，阀后的介质压力（P2）经过反馈管道进入下膜室，在同一膜片与P信进行力比较，由膜片位移转变成阀杆行程，从而调整了阀门开度，当P信与P2达到平衡时，阀处于某一开度。当阀后的压力P2随负荷而变化时，由P2的反馈改变阀门的开度，使P2稳定在与P信相对应的数值上。

### 三、自力式微压平衡阀主要技术参数

ZZVP-16C/P			
公称通径（mm）	15（1/2"）	20（3/4"）	25（1"）



15	194	188	68	173	95	65	45	14	2	14	4
20					105	75	55				
25					115	80	65				

注：可根据不同工况选择不同结构长度、制造标准、阀体材质、压力等级、连接方式、公称口径等，需提供自力式微压平衡阀ZZVP-16C/P最新性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/13951223144黄工-江苏博纳阀门厂。