

德国ARI全启式安全阀,ARI安全阀,德国ARI阀门

产品名称	德国ARI全启式安全阀,ARI安全阀,德国ARI阀门
公司名称	石家庄远大重工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:80 () 工作压差:1 材质:碳钢
公司地址	河北省石家庄市广河大厦1-2803
联系电话	0311-86678788 13903311147

产品详情

公称通径：公称压力：连接形式：温度：压力：品牌：型号：

dn15 ~ dn400 mm

1.6 pn

法兰

350

1.6 mpa

产品名称：	全启式安全阀
产品型号：	safe
产品口径：	dn20-250
产品压力：	0.6-6.4mpa
产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢等
产品简介：	制造标准：中国gb、机械部jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 -650。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。上海好施阀门有限公司拥有全球最顶尖的生产设备和技术工程师，有能力按照各国标准以及各种行业标准生产制造优质阀门。

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是1，材质是碳钢，品牌是远大重工阀门，型号是德国ARI全启式安全阀,ARI安全阀,德国ARI阀门，产品别名是德国ARI全启式安全阀,ARI安全阀,德国ARI阀门，适用范围是1，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是电子，用途是截止，适用介质是水，压力环境是常压，规格是50