

宇宙低价S-120W-24V开关电源 24V 5A驱动电源LED

产品名称	宇宙低价S-120W-24V开关电源 24V 5A驱动电源LED
公司名称	乐清市宜鸿电器有限公司
价格	58.50/个
规格参数	品牌:CHYH 型号:S-120W-24V/5A 类型:AC/DC电源
公司地址	浙江省温州乐清市北白象前五宅工业区
联系电话	0577-57175869 15869492673

产品详情

【宇宙最低价】s-120w-24v开关电源 24v 5a驱动电源led

qq : 1624592380 0577-57175869 , 手机 : 15869492673 传真 : 0577-57175865
联系人 : 吴经理

产品名称】120w-24v 开关电源

【产品型号】s-120w-24v

【产品规格】尺寸199*98*38mm

【产品特性】工作稳定，温度低，效率高，体积小，重量轻，105度输出电容器，软启动电流，有效降低ac输入冲击，100%满负荷烧机测试，全球适用ac输入电源，有短路保护，过载保护，内装emi滤波器，纹波极小，通过ce(emc、lvd)rohs gmc认证。

【产品说明】

- 1、本电源采用脉宽调制（pwm）开关技术控制，由专业集成电路组成，主要元件均为原装、进口、工作稳定可靠，是一种高可靠性的电源。内部专业设计散热，内部有足够的空间散热。因此可以做到比防水电源更加稳定工作的效果。寿命更长，使用方便，可以悬挂在墙壁上。
- 2、高效节能：电源效率高，待机功耗低。使用寿命长，与普通变压器相比，可以节省能源约40%左右。
- 3、适用电压范围宽，电网电压在110/220v（50/60hz）变化时，均能稳定地工作。
- 4、输出电压波动小，高稳定性的输出电压。提高led发光效果，减小光衰，延长寿命。

5、外壳材质为铁壳配大型铝制散热片，可更好的提供更好的散热条件和保护电源。

6、本开关电源有多种规格设计，适合各种行业的应用.比如：led屏幕、工控自动化、通讯、监控安防、仪器仪表、医疗设备等。

开关电源选用、使用注意事项

- 一、金属外壳电源线与外壳一般与地（fg）连接，要可靠接地，以确保安全，不可误将外壳接在零线上。
- 二、在安装完毕通电试运行之前，请再次检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出，交流和直流，单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑，方可通电运行。
- 三、对于大功率电源，一般均有三个或三个以上的“+”输入端子和“-”输出端子，实际上它们同属一个输出电极，只是为了使用户接线方便，而将多个端子分别在内部并接在了一起。
- 四、为达到充分散热的效果，一般要安装在空气对流条件好的位置或安装在机箱壳体上通过壳体将热传出去。
- 五、电源出厂以前加阻性负载，如需用在容性或感性为负载时，应事先在订货时加以说明
- 六、对于双路输出对称用负载，优先选用对称输出电源
- 七、对电源fg未接地的用户，手摸外壳或输出有麻电感觉属正常现象，浮地时fg对大地有110v左右交流电输出，这是电源内部结构决定的。
- 八、ac输入电源的定义输入电源=输出功率/（输入电压*功率因数*效率）
- 九、汇漏电流：多台电源在使用时，共同摄入同一接地点，总的泄漏电流是由每个单元的泄漏电流相加构成，届时要检查保护接地线的可靠性及接地电阻是否达到要求，以免遭电击。

购买须知：

保修协议：凡在本公司购买的商品，有质量问题的一年内可予办理保修。申请退货服务前，请务必先联系客服，以便我们尽快为您办理保修手续。商品已经拆卸、拆标牌、拆配件等人为损坏的商品将不进行给予保修。 本公司承诺：本公司一贯奉行“以质量求生存，靠科技求发展”的销售理念至诚为广大客户服务,把用户的利益放在首位，追求性能可靠，品质卓越争创国内一流企业。本公司拥有一批专业技术人才,配备国际最先进的生产检测设备,具备了国际质量体系运作标准,实行全面品质监控,在全国各地树立了良好的信誉和口碑,希望在未来的日子能得到您更多的理解和支持,我们一定会为您提供最优良的产品和最满意的售后服务

邮费说明

关于物流：本公司款到发货，默认发货方式为顺丰快递/物流，运费到付。除非标系列外，当天打款都可两天内发货。有库存的当天可以发货，若需其他快递，请购买前提前说明谢谢！因为开关电源本身比较重，所以非江浙沪客户批量的推荐使用物流托运！

本产品的品牌是CHYH，型号是S-120W-24V/5A，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是110/220（V），输出功率是120（W），输出电压是24（V），工作

效率是83(%)，输出纹波噪音是50，输出电压精度是5(%)，电压调整率是10(%)，负载调整率是115(%)，产品认证是ce，输出电流是5(A)，工作频率是50(HZ)，工作温度是/ ()，外形尺寸是199*98*38mm