

美国厂价供应ZEMIC称重传感器

产品名称	美国厂价供应ZEMIC称重传感器
公司名称	深圳市赛德力检测设备有限公司
价格	2320.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZEMIC 型号:B9N
公司地址	龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A
联系电话	0755-23593495 13537613811

产品详情

产品内容说明

b9n型称重传感器可满足10klb ~ 125klb量程范围内的精确测量。 不锈钢材料，内部灌胶密封，防油、防水、防一般腐蚀性气体及介质，可适用于多种环境。 双剪切梁结构设计，适用于电子汽车衡、料斗秤、轨道衡等电子称重检测设备。

特性 量程：10klb ~ 125klb 高精度 不锈钢材料
安装方便，性能可靠

技术指标

额定载荷	klb	10/15/20/25/30/40/50/60/75/100/125				
精度		c2	c3	a5s	a5m	
最大检定分度数	n max	2000	3000	5000	5000	
最小检定分度值	v min	emax/5000	emax/10000	emax/15000	emax/15000	
综合误差	(%fs)	± 0.030	± 0.020	± 0.018	± 0.026	
蠕变	(%fs/30min)	± 0.024	± 0.016	± 0.012	± 0.017	
温度对输出灵敏度的影响	(%fs/10)	± 0.017	± 0.011	± 0.009	± 0.013	
温度对零点输出的影响	(%fs/10)	± 0.023	± 0.015	± 0.010	± 0.014	
输出灵敏度	(mv/v)	3.0 ± 0.003				
输入阻抗	()	700 ± 7				
输出阻抗	()	703 ± 4				
绝缘阻抗	(m)	5000(50vdc)				
零点输出	(%fs)	1.0				
温度补偿范围	()	-10 ~ +40				
允许使用温度范	()	-35 ~ +70				

围

推荐激励电压	(v)	5 ~ 12(dc)
最大激励电压	(v)	18(dc)
安全过载范围	(%fs)	150
极限过载范围	(%fs)	300

外形尺寸mm(inch)

量程klb	l	l1	l2	h	h1	h2	w	d	ra
10-25	197(7.75)	35(1.38)	165(6.5)	49.3(1.94)	43.2(1.7)	41.4(1.63)	43(1.7)	17.3(0.68)	19.1(0.75)
30-40	260.4(10.2549(1.93)	216(8.5)	62(2.44)	53.3(2.1)	50.8(2)	49.3(1.94)	20.6(0.81)	25.4(1)	
)									
50-75	260.4(10.2549(1.93)	216(8.5)	74.7(2.94)	67.3(2.65)	64.5(2.54)	62(2.44)	26.9(1.06)	25.4(1)	
)									
100-125	387.4(15.2579.5(3.13)	324(12.76)	98(3.86)	87.1(3.43)	83.8(3.3)	73.7(2.9)	41.2(1.62)	38.1(1.5)	
)									

美国zemic、zemic传感器，zemic称重传感器、zemic单点式称重传感器、zemic波纹管单点式称重传感器、zemic轮辐式称重传感器、zemic双平行梁式称重传感器、zemic-s型梁式称重传感器、zemic单剪切梁式称重传感器、zemic双剪切梁式称重传感器、zemic柱式称重传感器、zemic微型称重传感器理美国zemic称重传感器、zemic单点式称重传感器、zemic波纹管单点式称重传感器、zemic轮辐式称重传感器、zemic双平行梁式称重传感器、zemic-s型梁式称重传感器、zemic单剪切梁式称重传感器、zemic双剪切梁式称重传感器、zemic柱式称重传感器、zemic微型称重传感器。