

# 小型农用柴油开沟机 超低矮四轮拖拉机 优质旋耕机 拖拉机

产品名称	小型农用柴油开沟机 超低矮四轮拖拉机 优质旋耕机 拖拉机
公司名称	曲阜博驰机械有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:多功能田园管理机 动力类型:柴油
公司地址	济宁曲阜市静轩东路29号(富粮商城)4号楼
联系电话	0537-4404999 15963758189

## 产品详情

博驰多功能 田园管理机

### 一、整机主要参数

型号	bc-tlj15		
型式	2×2轮式 半架 皮带传动		
额定牵引力(n)	1800		
拖 拉 机 主 要 尺 寸 (mm)	外廓尺寸	长	2400
		宽	945
		高	1185
	轴距		1180
	轮距	前轮	4.00-10
		后轮	6.00-12
	最小地隙(变速箱下部)		210
转向圆半径(m)			2.4±0.2
拖 档			2.1

拉	档	3.28
机	档	5.31
	档	8.56
理	档	13.32
	档	21.53
论	倒 档	1.62
	倒 档	6.59

速  
度

( km/h )

拖	型式	机械提升	液压提升
拉	结构质量(kg)		542kg配犁/578kg配放
机	使用质量(kg)		

质  
量

( kg )

## 二、柴油机及电气设备技术规格

### 柴 油 机

型式	单缸、卧式、水冷、四冲程、直式、电起动
型 号	mg195
额定功率kw	8.1
额定转速r / min	2200
缸数	1
缸径mm	95
冷却方式	冷凝式
起动方式	电起动

注:详细技术参数见柴油机使用说明书

### 电 气 设 备

型 号	rff—90永磁交流发电机
电 压 v	12
标定功率 w	90
额定转速r / min	2200
灯 具	一只12v、90w

## 三、传动系统

拖拉机类型	mg-tlj15
离合器	双片、干式、常接合式
变速箱型式	(3+1) × 2组合式

差速器		闭式、对称锥齿轮式
制动系	制动器型式	蹄式
	操作方式	机械脚踏式
发动机与离合器传动		三角胶带b3200

#### 四、行走转向系统

拖拉机类型		mg-tlj15
前轴		不可调节整体式
轮胎规格	前轮	4.00-10/4.00-12
	后轮	6.00-12/6.00-16/6.5-16
轮辋材质	前轮	10
	后轮	10
轮胎气压 (kpa)	前轮	180
)	后轮	田间作业80~120kpa; 运输作业140~200kpa
转向系	转向器型式	蜗杆蜗轮式/球面蜗杆滚轮式
	操纵方式	机械式
前轮前束 (mm)		6~12
前轮外倾		2° ± 30
主销内倾		7° ± 15
主销后倾		3° ± 15

#### 五、工作装置

##### 液压装置

拖拉机类型	mg-tlj15
型式	半分置式
油泵	单体柱塞/齿轮泵
安全阀开启压力 (m16 ± 0.5 pa)	
油缸直径/活塞行程 (mm)	63/150
油泵理论泵油量 (l/5 min)	
悬挂轴上额定提升能力 (n)	2980
额定提升时间 (s)	3 (发动机在额定转速时)
耕作调节方法	高度调节

##### 牵引装置

拖拉机类型	mg-tlj15
牵引销子直径 (mm)	20
牵引卡离地高度 (mm)	240

#### 六、电器设备

蓄电池		铅酸蓄电池 12v/36ah
柴油机类型		蒸发或冷凝式
发电机	型号	永磁飞轮发电机
		(柴油机自带)
	电压 (v) /功率 (w)	14v/350w
大 灯		大灯 12v/90w (双丝远近光)
转向灯		12v/8w
照明 大机罩	单档开关	jk106
开关		

## 十、主要加注量 (kg)

变速箱 4.5

液压油箱 (变速箱后盖) 2.2

燃油加注量、冷却水加注量和发动机油底壳机油加注量，随柴油机生产厂家的不同而相差较大，请用户参考随机的《发动机使用说明书》加注

曲阜博驰机械有限公司

电话：0537-4404999

传真：0537-4404999

李经理：13176174999

qq: 2959168399

公户开户行：济宁银行股份有限公司-曲阜支行 账号815011701421015010李大芹

本产品的加工定制是是，类型是多功能田园管理机，动力类型是柴油，适用领域是林业,农业，品牌是博驰，型号是BC-TLJ15，耕宽是1000-1500 (mm)，耕深是100-350 (mm)，生产率是5 (ha/h)，重量是610 (kg)，生产厂家是曲阜博驰机械有限公司，产品类型是全新，售后服务是1年