

# 超声波清洗超声波振子20k/25k28k/40k超声波振头超声波换能器振子

产品名称	超声波清洗超声波振子20k/25k28k/40k超声波振头超声波换能器振子
公司名称	深圳市广源达超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:一体式 适用领域:超声波清洗
公司地址	深圳市宝安区沙井镇万丰中路白竹山工业园B栋2楼
联系电话	0755-23712985 13556885210

## 产品详情

家必读：

本店发货都是原厂包装，买家收到货时，应先验货再签字，如叫人代收也视同自己亲收。如发现货物有损坏变形，请拒收，然后和卖家联系，卖家可以找快递物流索赔。如果买家收到货不验货，签收后造成货物损坏变形，请自行负责。请不要到时候找理由出来找卖家负责。谢谢合作。

售后说明：本店郑重承诺，所有出售商品均保修一年。因买家操作不当也负责维修，但来回运费买家自付。

购买须知：

一、超声波振子按照客户要求发货，有异议收到货后三天内提出。

二、发货后一年内保修，发生故障，请查明是在什么情况下发生的，工作中还是刚开机的时候，震板有没有进水的现象，然后联系我们，我们会给出意见。要先排查不是振子的问题。确定发生器有故障后，处理意见方法一是发回厂里免费维修。

三、费用方面，如果确定是非人为故障，来往运费保修期内我公司来承担。如果是其他原因，诸如干振等非本公司原因导致的故障，本公司可免费维修，但不承担来往运费。

超声波振子常用参数

谐振频率	静态电容	谐振阻抗	外形尺寸	功率	绝缘阻抗
( khz )	( pf )	( )	直径 * 高度	( w )	( 2500v dc )

25 ± 0.8	3800 ± 10%	20	59*80mm	60w喇叭形	100m
28 ± 0.5	3800 ± 10%	20	59*68mm	60w喇叭形	100m
28 ± 0.5	4000 ± 10%	20	45*79mm	50w圆柱形	100m
33 ± 0.5	3800 ± 10%	20	48*61mm	60w喇叭形	100m
40 ± 0.5	3800 ± 10%	20	48*51mm	50w黑片	100m
40 ± 0.5	3800 ± 10%	20	48*51mm	60w黄片	100m
28 ± 0.5	6700 ± 10%	20	67*68mm	100w喇叭形	100m

### 超声波振子特点：

- 1、高性能：机械q值高，转换效率高，品质优良；
- 2、超声波振子换能器，振幅大，性能优越；
- 3、超声波振子换能器，耐热性：压电陶瓷材料耐热性好，
- 可扩大使用温度范围，同时q值高，谐振阻抗小，发热量小；
- 4、超声波振子换能器 产品外观整洁，无锈蚀，无明显凹陷和划痕。

### 超声波振子排布的原则：

- 1、清洗不同的产品排布有不同的要求，比如产品的油污程度，清洗难易程度，清洗要求的高低，清洗工艺的设计，都要求有针对性的选择。
- 2、振子排布不是越多越密越好，恰当合适的才是最好的。

### 超声波振子简介：

超声波振子，也称为超声波振头，超声波震动头，是超声波换能器的一种，是超声波清洗机的核心部件。行业标准名：超声波换能器，属于压电陶瓷材料,超声波清洗机主要配件之一。从功率上分,单个超声波振头为60w、100w。频率分别有：20khz、25khz、28khz、40khz、68khz、80khz、100khz、或更高；从形状上区别有：直柱形、喇叭形、

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是超声波清洗，用途是超声波配件，槽数是不限，型号是2060，品牌是广源达，功率是60w，规格是程成伟业40k60w,程成伟业20k60w,程成伟业28k60w,程成伟业25k60w