

# 防爆转换开关BHZ51-60A防爆组合开关BHZ51-60A/3P

产品名称	防爆转换开关BHZ51-60A防爆组合开关BHZ51-60A/3P
公司名称	乐清市祈望电气科技有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:祈望电气 型号:BHZ51-60A 绝缘电压:380 ( V )
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-27810805 15088925245

## 产品详情

### bhz51防爆转换开关

#### 适用范围

1. 适用于性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医、油漆、纺织、印染、军工设施等性危险环境；

#### 产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6. 可根据用户要求特殊定制；

#### 技术参数

1. 防爆标志：exdeiiibt4/t5/t6、exdeiiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

2. 额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

3. 开关电流：10a/25a/60a/100a 防护等级：ip54/ip55/ip65；

4. 螺纹规格：dn20-dn25/g3/4-g1寸

5. 引入线规格：直径9mm-18mm；

6. 引出线规格：直径9mm-18mm

7. 引入引出方向：上进上出，下进下出

bhz51-10a/3p防爆转换开关bhz51-25a/3p防爆转换开关bhz51-60a/3p防爆转换开关bhz51-100a/3p防爆转换开关

本产品的品牌是祈望电气，型号是BHZ51-60A，绝缘电压是380（V），额定电压是380（V），额定电流是10-100（A），极数是3，产品认证是ISO9001，开关面板尺寸是55（mm），物料编号是123，额定冲击耐受电压是1-40（KV），额定短路接通能力是10-100，额定短时耐受电流是10-100，机械寿命是10000，电气寿命是100000