

十字槽盘头组合螺钉弹垫平垫组合件 现做 铁与不锈钢 创固厂

产品名称	十字槽盘头组合螺钉弹垫平垫组合件 现做 铁与不锈钢 创固厂
公司名称	深圳市创固五金有限公司
价格	.06/个
规格参数	加工定制:是 标准类型:国标 标准编号:GB9074.1-17
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路德泰工业区6栋
联系电话	0755-23142186 15818603477

产品详情

十字槽盘头组合螺钉弹垫平垫组合件 现做 铁与不锈钢 创固厂

深圳市创固组合螺丝专业生产十字槽盘头三组合螺钉，它是由一个盘头螺钉配平弹垫组合而成的三组合件。也常有人叫十字半圆头三组合螺丝。其材质有铁的和不锈钢的。国标号有gb9074.8和gb9074.4。gb9074.8是指的是小盘头组合螺丝，gb9074.4是指的是大盘头组合螺钉。他们之间的差别在于盘头螺钉头部大小问题。

我司是专业生产组合螺钉厂家，对于一些组合螺钉生产制造的技术条件还是比较熟悉的，比较专业的。下面创固组合螺钉朱经理为大家介绍十字槽盘头组合螺钉技术条件。看看有什么具体的技术要求

十字槽盘头组合螺钉里的螺钉尺寸国标要求是gb818的，各类主要技术要求为：材质要求有铁的和不锈钢的，铁的有低，中，高碳钢的，不锈钢组合螺钉的材质有不锈钢201，不锈钢304和不锈钢316等的。螺纹公差为6g的，铁的组合螺钉机械性能等级有4.8级和8.8级的，4.8级组合螺钉是普通的钢，允许最大硬度为255hv。而8.8级组合螺钉一般是用线材10b21墩打出来的，后经过加硬处理，加硬处理之后在除氢。除氢是为了防止组合螺钉里的弹垫氢脆。防止弹垫断掉。组合螺钉的公差等级为a。十字槽选用h形的。组合螺钉的表面处理有环保与非环保的。特如，环保兰锌，环保彩锌，黑锌，彩锌，白镍等等。组合螺钉对弹平垫的技术要求是垫圈应能自动转动而不脱落。

上面
这边是创固组合螺钉大致介绍一下十字槽盘头组合螺钉的技术条件，如想更多技术条件，请查询紧固件手册。哪里有更全面的技术条件要求。也可致电到我司了解。大家都知道，好的组合螺丝是需要过通止规的。所以我们在市场上订购组合螺丝时，订购回来后，或者先在供应商发点样品过来时，很要看看组合螺钉的牙螺纹能不能过通止规的，如果通止规都过不了的话，那说明质量不怎么好，也能在说明一个问题，就是在做组合螺丝时，用的螺丝线材不怎么好，质量不怎么好，螺丝线材材质不怎么好，螺丝线料不怎么好。

深圳市创固五金有限公司联系人：朱经理手机：15818603477 公司电话：0755-23142186 公司传真：0755-23155309qq：956914748 邮箱：zhuping0707@126.com 网站：<http://www.zuheluosi.com> 地址：

深圳市龙华新区大浪街道华荣路德泰工业区6栋

本产品的加工定制是是，标准类型是国标，标准编号是GB9074.1-17，型号是4*16，表面处理是镀锌，材料等级是碳钢4.8级，螺纹规格是4，公称长度是16，螺纹公差是6g，应用范围是通讯设备用紧固件，品牌是深圳市创固组合螺丝，产品规格是2.5*8,3*6,3*8,3*10,3*12,4*6,4*8,4*10,4*12,4*16,4*20,5*10,5*12,5*16,5*20,5*25，硬度等级是4.8级与8.8级，材质是铁，不锈钢304，包装是2000PCS/包