

# 压力变送器 电容式 A+E-950CG 隔膜密封式压力变送器

产品名称	压力变送器 电容式 A+E-950CG 隔膜密封式压力变送器
公司名称	上海爱伊爱弟科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:AEAD 型号:A+E-950CG
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区德堡路273号2幢B楼一层A区
联系电话	021-58696328 13817191819

## 产品详情

### a+e-950cg隔膜密封式压力变送器

密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入压力变送器里的压力传感器组件中，它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。a+e-950cg隔膜密封式压力变送器用来测量液体、气体和蒸汽的压力，然后输出与压力相对应的4~20ma dc信号。由于它们可与hart手操器系统相互进行通信，故可进行远程设定及监控。

### 型号和规格代码表

型号	规格代码	说明
a+e-950cg		隔膜密封式压力变送器

测量量程	4    5    6    7    8	0-10 ~ 40kpa  0-40 ~ 200kpa  0-200 ~ 700kpa  0-700 ~ 2000kpa  0-2000 ~ 10000kpa
输出信号	s	4 ~ 20ma , hart协议数字通讯
按液材质 (膜片) )	d   e   f	sus 316 (注1)  哈氏合金c-276  钽
法兰尺寸	s   h	2-inch(dn50)  3-inch(dn80)  4-inch(dn100)

	t	
隔膜凸出长度	2 4 6	50mm 100mm 150mm (特殊尺寸约定)
注入液	a b c d e	一般型(硅油) -10 ~ 250 一般型(硅油) -30 ~ 180 高温型(硅油) 10 ~ 300 低温型(硅油) -50 ~ 100 禁油型(氟油) -20 ~ 120
毛细管长度(m)		规定的毛细管长度从1 ~ 10m, 用 表示(例如
显示表头	d e	数字式表头 带设定按钮的数字表头 无表头

	h	
接线口	1 2 3	m20 × 1.5 内螺纹 g1/2 内螺纹 1/2npt 内螺纹
安装支架	b1 b2 b3	管装弯安装板 板装弯安装管 管装平安装板
防爆	d i	隔爆型 d bt4 本安型 ia ct6

注1:法兰材质sus304,若需其它材质，请另标明法兰材质。

本产品的加工定制是是，品牌是AEAD，型号是A+E-950CG，类型是电容式差压变送器，测量介质是液体、气体和蒸汽，测量范围是0~10000（kPa），精度等级是0.2，输出信号是4~20（mA），电源电压是24（V）