

立式双柱电脑伺服塑料橡胶材料拉力试验机 新款非金属材料拉力仪

产品名称	立式双柱电脑伺服塑料橡胶材料拉力试验机 新款非金属材料拉力仪
公司名称	东莞市华凯检测设备科技有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	品牌:华凯仪器 型号:HK-317 类型:橡胶拉力试验机
公司地址	东莞市石碣镇梁家村工业区铭华路4号
联系电话	400-7770568 13826946107

产品详情

立式双柱电脑伺服塑料橡胶材料拉力试验机简介本产品主要可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、粘接力。。。抗力物性。可打印出测试日期、时间及显示器设定之显示值。本机可配备各式夹具及伸长量测试装置。。。附件，或依客户需求（合约书）装配。立式双柱电脑伺服塑料橡胶材料拉力试验机设计标准a stm d903、gb/t2790/2791/2792、cns-11888、jis

k6854、pstc-7立式双柱电脑伺服塑料橡胶材料拉力试验机技术参数容量：

100、200、500kg、1t、2t（任选）选择容量：一般以试件破坏的最大力量值约3~10倍单位选择：

g，kg，n，kn，lb（提供国际标准制、公制、英制三种，自行切换使用）显示装置：全电脑控制（可任意制作客户所需要报表数据）荷重分解度：1/100,000（容量 1t时：1/250,000）荷重精度：

0.5%（容量 1t时：0.25%）最大行程：1000mm（不含夹具）测试速度：

5~300mm/min（电脑任意调节）外型尺寸：(l×w×h) 985×510×1600mm动力系统：

松下伺服电机+松下伺服驱动器传动方式：滚珠丝杆+利明减速机+同步带传动电源：1 ,220v/50hz配

送：拉力夹具一套立式双柱电脑伺服塑料橡胶材料拉力试验机规格a：动力系统：松下伺服电机+松下伺服驱动器+滚珠丝杠+利明减速机+同步带传动b：控制系统：采用tm2101电脑伺服系统，测试后自动回归

原点，可自动与手动存储资料c：资料传输方式：rs232传输d：电脑伺服系统：桌上型伺服电脑式拉力试验机专用系统e：显示方式：windows介面显示f：方便的全程一档与精密全程六档力量线性双校正系统g：

windows介面测试软件可实现定速度、定位移、定荷重、定力量、定時間、断点比例、多階控制模式，可满足不同的测试要求h：全程位移：编码器：2500p/r，提升4倍精度i：位移解析度：0.01mmj：安全装置

：超载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断电停机功能

立式双柱电脑伺服塑料橡胶材料拉力试验机实物图

ps：以上价格仅供大家参考，具体价格以业务员报价为准！

本产品的品牌是华凯仪器，型号是HK-317，类型是橡胶拉力试验机，测量范围是0.98-19.6（KN），测量

精度是 0.5%，最大负荷是19.6（KN），拉伸空间是1000（mm），拉伸速度是5~300（mm/min），加工定制是是