汽车雨刷器转子动平衡机，效率高精度准稳定性更强

产品名称	汽车雨刷器转子动平衡机，效率高精度准稳定性更强
公司名称	上海动亦静试验机有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:动亦静 型号:DH1.6QC
公司地址	上海市宝山区呼兰路545号5号楼170室F（注册地址）
联系电话	021-021 15821285687

产品详情

上海动亦静试验机有限公司是开发、设计和制造动平衡机系列产品的专业单位。本公司以先进的动平衡检测技术为用户提供全面的动平衡解决方案及优质的动平衡检测设备。

本公司产品应用涉及风机、内燃机、机械电机、汽车船舶、航空航天、轻工纺织、造纸机械等领域。我们的客户遍及全国各地，产品深受用户的好评。

平衡机的性能	用最小可达剩余不平衡量的最小值，它是衡量机械最高平衡能力的指标；经过一次校正量与初始不平衡量之比，它的衡量平衡效率的指标，一般用百分数表示。
特点	先进技术、操作方便、易学易懂、外形美观、性能稳定、显示直观
用途	检测转子不平衡量在哪个角度位置上有多少余量，再将转子余量进行工艺。这样转子的，质量便可提高。
应用范围	适用于各类旋转工件，如：大中型电机转子、大型增压器转子、造纸机械滚筒、辊子、轮、风机叶轮、钼丝筒等转子的动平衡检测。
个性化说明	主要由测量系统和机械部分组成。
售后服务	本公司竭诚为客户提供如下服务：1、生产销售各类动平衡机及其配件，为用户提供开售、维 修一条龙服务；2、承接各类动平衡机的改造，为用户拟定最佳改造方案，最大限度的 成本；3、供应各种动平衡机配件及夹具，为您精心设计，专业安装调试； 4、开展动平衡技术咨询业务，为您提供最合理的动平衡解决方案。

技术参数如下：

1	型号	dh1.6qc
2	工件最大质量（kg）	1.6
3	工件最大直径（mm）	φ260
4	两支承间距离（mm）	20～450
5	滚轮支承轴颈范围（mm）	φ3～φ20
6	圈带传动处直径范围（mm）	φ10～φ120
7	平衡转速（r/min）（拖动工件直径φ100时）	500/650/1000/1340（可选配无级调速）
8	电动机功率（kw）	0.12
9	最小可达剩余不平衡度（g.mm/kg）	≤0.3
10	不平衡量减少率	≥95%
11	电测量系统	dyj-s80微机数显电测系统

本产品的加工定制是是，品牌是动亦静，型号是DH1.6QC，类型是卧式平衡机，工件质量范围是1.6（kg），工件直径范围是φ260（mm），平衡转速是无级调速（r/min），不平衡量减少率是≥95%（%）